Funk-Temperaturmelder FA30-TM10

Artikelnummer	39156
Typ	FA30-TM10
Gewicht	0.031kg
Länge	31mm
Breite	37mm
Höhe	92mm

Produktbeschreibung

Heutzutage genügt es nicht mehr, die Haustür abzuschließen und sich auf die wachsamen Nachbarn zu verlassen. Ein hoher Zaun, Gitter vor den Fenstern oder Sicherheitsschlösser können einem Einbrecher die Arbeit erschweren, aufhalten können sie ihn nicht. Aus diesem Grund benötigen Sie jemanden, der auf Ihr Hab und Gut aufpasst, wenn Sie nicht zu Hause sind.

Diese Aufgabe übernimmt die Funkalarmanlage FA30 der GROTHE GmbH in Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsdienst Protego24.

Die Funkalarmanlage FA30 im ansprechenden Design kombiniert u. a. Magnetkontakte, Bewegungsmelder, Technische Melder und Kameras mit integrierter Beleuchtung für Nachtaufnahmen in einem System. Sie kann einfach und schnell überall dort installiert werden, wo Sicherheit gefragt ist.

Das System benötigt keine Kabel; die Komponenten sind per Funk vernetzt. Die zuverlässige Funktechnik garantiert hohe Reichweiten und eine sichere Verbindung der Geräte. Registriert das System einen Einbruchsversuch, leitet es detaillierte Informationen direkt an den Protego24-Wachdienst weiter.

Produktmerkmale:

Integrierter Temperatursensor
4 wählbare Temperaturbereiche
Auslösung einstellbar: Unter-/ Überschreitung Temperatur
Öffnungssabotageüberwachung
Automatische Batterie-Leer-Meldung

Technische Daten:

Frequenz: 868 MHz (Zweiwege-Funkmodul)
Temperaturmessgenauigkeit: +/- 1,5 °C
Batterietyp: 3,0 V / CR123A
Batterielebensdauer: ca. 7 Jahre (bei typ. Anwendung)
Temperaturbereich: -20 °C bis 50 °C
Abmessungen: 81 x 32 x 25 mm
Gewicht: 50 g (mit Batterie)
Farbe: Weiß

Installationshinweis:

Der Protego24-Wachdienst ist 365 Tage im Jahr und 24 Stunden am Tag einsatzbereit. Hier arbeiten speziell geschulte Servicekräfte und beurteilen, ob es sich um einen Einbruchsversuch, einen Fehlalarm oder einen technischen Alarm (z.B. einen Stromausfall oder einen Wasserrohrbruch) handelt; in diesem Fall wird der Kunde per Telefon informiert, mit ihm Rücksprache gehalten und bei Bedarf ein Notrufdienst eingeleitet.

Fehlalarme gehören damit der Vergangenheit an.

Produkteigenschaften

Batterielebensdauer	bei typischer Anwendung: 7 Jahre
Sabotageschutz	Öffnung
Frequenz	868 MHz
Batterien	1 CR 123A
Batteriestatus	Meldung an Zentrale
Anschlussart	Funk
Temperaturschaltschwellen	größer 35 °C, kleiner19 °C, kleiner7 °C, größer -10 °C
Melderart	Temperaturmelder
Technik	Bidirektional
Frequenzhopping	FHSS
Verschlüsselung	AES-128 Bit
Betriebstemperatur	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen	92 x 37 x 25
Farbe	Weiß
Lokaler Reichweitentest	LED-Anzeige

Weitere Bilder