

# Mikro-Verbindungsuffe BARNEY Y

<b>Artikelnummer</b>	84002
<b>Typ</b>	BARNEY Y
<b>Gewicht</b>	0.04kg
<b>Länge</b>	22mm
<b>Breite</b>	85mm
<b>Höhe</b>	55mm

## Produktbeschreibung

Mit Raytech Verbindungselementen liefert Grothe ein extrem schnell anzuwendendes, benutzerfreundliches und unbegrenzt haltbares Verbindungssystem für Stromkabel. Die gelgefüllten Verbindungsuffen revolutionieren die Verbindung von spannungsführenden Kabeln und bieten Schutz, Isolation und Abdichtung selbst in widrigen Umgebungen.

Die Verbindungsuffen ermöglichen eine absolut sichere Verbindung von Stromkabeln aller Art, die für den Einsatz im Erdreich und sogar unter Wasser (Schutzarten IP68 / IPX8 / IP69K) geeignet ist.

### Eigenschaften:

- Gelgefüllte Mikroverbindungsuffe mit 1 Adereinführung und Schutzklasse IP68 / IP69K
- Platzsparend
- Komplett mit Kabelverschraubungen und Schraubklemme
- Kaum sichtbar
- Mit 3 Kabelverschraubungen zum Schutz gegen ein unbeabsichtigtes Herausziehen des Kabels
- Komplett mit Klemmen
- Gefüllt mit ungiftigem und nicht klassifiziertem Gel
- Äußerst kompakt und gebrauchsfertig
- Immer zugänglich
- Halogenfrei und UV-beständig

## Produkteigenschaften

<b>Verlegetemperatur</b>	-40 °C bis +50 °C
<b>Kabeleinführungen</b>	3
<b>Schutzart</b>	IP68 / IP69K
<b>Betriebstemperatur</b>	Bis +90 °C
<b>Abmessungen</b>	85 x 55 x 22 mm
<b>Haltbarkeitsdauer</b>	unbegrenzt
<b>Zugentlastung</b>	Durch Kabelverschraubungen
<b>Brandklassifikationstest Gel</b>	UL 94-HB
<b>Halogenfrei</b>	Ja
<b>UV-Beständig</b>	Ja
<b>Typ</b>	Little Joint
<b>Elektrische Eigenschaften</b>	EN 50393
<b>Geräteart</b>	Gel-gefüllte Mikro- Verbindungsuffe
<b>Lieferumfang</b>	1x Mikro- Verbindungsuffe BARNEY Y, 1x Schraubklemme
<b>Maximaler Aderaufbau</b>	1 x 2,5 / 4 mm <sup>2</sup> (Durchgang), 1x 1,5 / 2,5 mm <sup>2</sup> (Abzweigung)
<b>Kabeldurchmesser</b>	6 – 10 mm

## Weitere Bilder

