

Artikelnummer

1098/332

Typ

NVR 1098/332

Bezeichnung

32CH Netzwerkvideorekorder NVR 1098/332

**Kurzbeschreibung:**

- H.264 / H.265 Datenkompression
- Aufzeichnungsauflösung bis 4K
- 16 Alarmeingänge, 1 Alarmausgang
- HDMI-VGA Videoausgang
- 2 TB Festplatte

Gewicht: 3 kg**Beschreibung**

Die neue Serie NVR -Netzwerk-Video Rekorder sind kleine kompakte Systeme, die Aufzeichnungen nur von Netzwerk-Kameras realisieren.

Je nach Modell unterstützen die NVRs die Aufzeichnung oder die Verwaltung von bis zu 32 Netzwerk-Kameras bei einer Auflösung in 4K. Idealerweise werden die NVRs zentralisiert eingebaut, z. B. in einem Serverschrank und die Daten über die im Lieferumfang enthaltene kostenlose Client-Software oder über den Web-Browser fern aufgerufen.

Technische Daten

Verwaltung IP-Kameras:	32 Kameras
Aufzeichnungskanäle:	32
Videoausgang:	VGA (bis 1080p), HDMI (bis 4K)
Unterstützte Displayauflösung:	1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 1024, 1440 x 900, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1900 x 1200, 2560 x 1440, 3840 x 2160
Kompression:	H.264 / H.265
Audioein- / -ausgänge:	1 Audioeingang, 1 Audioausgang (RCA)
Festplatte:	2 TB
Alarmein- / -ausgänge:	16 Alarmeingänge, 1 Alarmausgang
PoE-Switch integriert:	Nein
Netzwerkanschluss:	RJ45 (100M/1000M)
Bandbreite IP-Aufzeichnung:	320 Mbps
PoE Schnittstellen (IP-Pro Kamera):	Nein
Aufzeichnungsauflösung, (alle Kanäle):	bis 8MPX(4K) @ 800 fps
Auslösung der Aufzeichnung:	Manuell, Bewegung, Alarm, Terminierung, Kontinuierlich
Videokompression:	H.265 und H.264
Substream:	CIF, VGA, QVGA @ Echtzeit
Synchrone Wiedergabe:	4 Kanäle: 4K / 8MPX @ 25 fps 8 Kanäle: 4MPX @ 25 fps 10 Kanäle: 3MPX @ 25 fps 16 Kanäle: 2MPX @ 25 fps
Speichermedium:	1 SATA inkl., 2 TB (4x HDD max 8 TB)
USB-Anschlüsse:	2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
Sicherung über USB-Anschluss:	USB-Stick, USB-Festplatte, USB CD/RW und DVD/RW
eSATA Port für Backup:	Ja
Visualisierung:	Voll- und Multibild
Bewegungserkennung:	Ja
Privatzonen:	Ja
Wasserzeichen:	Ja
Verschlüsselung im Web:	Ja
Stream:	Main-, Sub- und Mobil-Stream
Netzwerkprotokolle:	TCP/IP, DHCP, UDP, Urmet-DDNS, P2P, PPPoE
Videomanagement-Software:	UVS (MAC + Windows)
App für Smartphone und Tablet:	iUVS plus (iOS + Android) iUVSTAB (Android Tablet) iUVSPAD (iPAD)
Integrierter Webserver:	Für Internet Explorer 11, Safari 6.0 für MAC OS 10.8.0
OSD-Menü:	Mehrsprachig
Verwaltung:	USB-Maus, Fernbedienung
Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +55 °C
Spannungsversorgung:	Netzteil 12 V DC, 5 A (im Lieferumfang)
Leistungsaufnahme (ohne HDD):	60 W
Abmessungen:	378 x 326 x 66 mm
Gewicht:	ca. 3,1 kg
Weitere Daten:	Urmet DDNS, P2P, kompatibel zu Fisheye, Cloud Archivierung