

Artikelnummer

1097/608

Typ

HVR 1097/608

Bezeichnung

8CH Hybrid-Videorekorder HVR 1097/608

Kurzbeschreibung:

- 8CH Hybrid-Videorekorder
- H.265 / H.264 Datenkompression
- Verwaltung von 8x AHD und 4x IP-Kamera
- 8 Audioeingänge, 1 Audioausgang
- HDI-, VGA-Ausgang
- inklusive 1 TB Festplatte

Gewicht: 1 kg**Beschreibung**

der Auflösung 3840*2160pixel entspricht. Die DVRs unterstützen die Aufzeichnung von analogen Kameras mit dem 960HBildsensor, 720p/1080p/4K AHD Kameras und 4K IP-Kameras ohne den Verlust von Bildinformationen.

Die Abkürzung AHD steht für "Analog High Definition" und ist ein neuer HD Videoüberwachungsstandard.

Existierende analoge Videosysteme können ohne weiteres auf die AHD- Technologie umgesetzt werden. Auch ein Mischbetrieb von Standard-Analog-Kameras und AHD Kameras in einem Überwachungsobjekt können durch Tausch des DVRs realisiert werden.

Die HVRs zeichnen die Videobilder im H.265 / H.264 Format auf der integrierten 1TB Festplatte auf.

Mit der Netzwerk- und der USB2.0 Schnittstelle, sowie der kostenlosen mitgelieferten Software lassen sich aufgezeichnete Videos sichern und abspielen. Quadrantenteiler, Kalenderfunktion und dem integrierten Bewegungsmelder machen den DVR zum Gerät mit überragendem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Technische Daten



SIGNALISATION



SPRECHANLAGEN



SICHERHEITSTECHNIK



GEBÄUDETECHNIK

Verwaltung Kameras:	8x AHD/Analog und 4x IP
Aufzeichnungskanäle:	8
Videoausgang:	VGA (bis 1080p), HDMI (bis 4K)
Unterstützte Displayauflösung:	1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 1024, 1440 x 900, 1920 x 1080, 1680x 1050, 1600 x 1200, 1900 x 1200, 2560 x 1440, 3840 x 2160
Kompression:	H.264 / H.265
Festplatte:	1 TB
Audioein- / -ausgänge:	8 Audioeingänge, 1 Audioausgang (RCA)
Alarmein- / -ausgänge:	8 Alarmeingänge, 1 Alarmausgang
Netzwerkanschluss:	RJ45 (10M/100M)
Maximale Ausgangsbandbreite:	96 Mbps
PoE Schnittstellen (IP-Pro Kamera):	Nein
Aufzeichnungsauflösung:	bis 8MPX(4K) @ 28 fps, maximal 4 Kanäle
Auslösung der Aufzeichnung:	Manuell, Bewegung, Alarm, Terminierung, Kontinuierlich
Videokompression:	H.265 und H.264
Substream:	CIF, nicht Echtzeit
Synchrone Wiedergabe:	8 Kanäle
Speichermedium:	1 SATA inkl., 1 TB (1x HDD max 8 TB)
USB-Anschlüsse:	2 x USB 2.0
Sicherung über USB-Anschluss:	USB-Stick, USB-Festplatte, USB CD/RW und DVD/RW
eSATA Port für Backup:	Ja
Visualisierung:	Voll- und Multibild
Bewegungserkennung:	Ja
Privatzonen:	Ja
Wasserzeichen:	Ja
Verschlüsselung im Web:	Ja
Stream:	Main-, Substream
Netzwerkprotokolle:	TCP/IP, DHCP, UDP, Urmet DDNS mit ID, P2P, PPPOE, Cloud-Archivierung
Videomanagement-Software:	UVS (MAC + Windows)
App für Smartphone und Tablet:	iUVS plus (iOS + Android) iUVSTAB (Android Tablet) iUVSPAD (iPAD)
Integrierter Webserver:	Für Internet Explorer 11, Safari 6.0 für MAC OS 10.8.0
OSD-Menü:	Mehrsprachig
Verwaltung:	USB-Maus, Fernbedienung
Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +55 °C
Spannungsversorgung:	Netzteil 12 V DC, 2 A (im Lieferumfang)
Leistungsaufnahme (ohne HDD):	10 W
Abmessungen:	380 x 50 x 340 mm
Gewicht:	ca. 3 kg
Weitere Daten:	Urmet DDNS, P2P, PPPoE, Cloud Archivierung, 1 Kanal intelligente Videoanalyse