

Artikelnummer

43726

Typ

UP-SU 230ws

Bezeichnung

Unterputz Summer UP-SU 230ws

**Kurzbeschreibung:**

- für Schalterprogramm 50 x 50mm namhafter Hersteller
- max. Lautstärke: 80 dB(A)
- inkl. Montageblech und Rahmen
- Spannungsversorgung: 230V AC (0,036 A)

Beschreibung

Das schlichte Design der Unterputz-Baureihe Gong, Läutewerke und Summer fügt sich unauffällig in zahlreiche

Produkte namhafter Schalterhersteller ein.

Einfach flexibel an Ort und Stelle integrieren.

Produktmerkmale:

Unterputz Summer

Kleinsummer

inklusive Montageblech u. Rahmen

Installationshinweis: Einbau in UP-Dose

Hinweis: Empfehlung: Verwenden Sie Schalterabzweigdosen (Tiefe 60 mm)

Passt in Flächenprogrammen von Schalterherstellern mit 50 mm Innenmaß.

Eventuell müssen die Rahmen der Schalterhersteller bearbeitet werden.

Technische Daten



SIGNALISATION



SPRECHANLAGEN



SICHERHEITSTECHNIK



GEBÄUDETECHNIK

Geräteart: Summer
Lautstärke: Max. 80 dB(A)
Spannungsversorgung: 230V AC, 50Hz
Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz / 45 mA
Montage: Unterputz
Betriebsart: Kurzzeitbetrieb 5/55 s
Abmessungen: 80 x 80 x 40 mm
Einbautiefe: 31 mm
Farbe: Weiß (ähnlich RAL 9003)