

Artikelnummer

51014

Typ

ETA 2122

Bezeichnung

Combifix II ETA 2122



Kurzbeschreibung:

- witterungsbeständiger Kunststoff
- Aufputzmontage
- Schnappscheibe
- max. 12 V AC/DC (1,5 A)
- Spannungsversorgung: max. 12 V AC/DC (1,5 A)

Beschreibung

Produktmerkmale:

Aufputz-Montage
1 Klingeltaster (Schnappscheibe)
anreihbar (Verbindungs-Elemente im Lieferumfang enthalten)
weiß
witterungsbeständig

Technische Daten:

Temperaturbereich: -20°C bis + 50°C
max. 12V~ (0,005A - 1,5 A)
max. 12V= (0,005A - 1,0 A)
32 x 90 x 18 mm
VPE 10

Installationshinweis:

Hinweis:

Technische Daten



SIGNALISATION



SPRECHANLAGEN



SICHERHEITSTECHNIK



GEBÄUDETECHNIK

Material: Kunststoff
Schaltleistung AC: Max. 24 V AC, 5 mA - 1,5 A / 24 VA
Schaltleistung DC: Max. 24 V DC, 5 mA - 1,0 A / 12 W
Taster: Eckig
Betriebstemperatur: -20 bis +50 °C
Abmessungen: 32 x 90 x 18 mm
Montage: Anbau anreihbar
Farbe: Weiß