

Artikelnummer

74048

Typ

TF 1158/82

Bezeichnung

Tastenfeld TF 1158/82

**Kurzbeschreibung:**

- Serie Synthesi Steel
- 2 Klingeltaster-Namensschilder
- mit LED-Beleuchtung, Mikrokontakte
- max. 24 V (1,0 A)
- inkl. Erweiterungsmodul für 2 KT

Beschreibung

IperCom - Nichts ist unmöglich!

Ob in einem Einfamilienhaus, einer Villa oder einem großen Wohnkomplex - die Anforderungen insbesondere an Kommunikationsmöglichkeiten und Sicherheit wachsen stetig. Um Komfort und Sicherheit gleichermaßen gerecht zu werden, müssen mit dem universellen und integrierten IP-System keinerlei Kompromisse gemacht werden. IperCom ist Digitaltechnik im Dienst der Kommunikation und Sicherheit:

Das System bietet Funktionen für Videoüberwachung, Einbruchschutz und Zutrittskontrolle. Im Gegensatz zu vielen anderen Lösungen benötigt IPerCom aber keinen Server und bietet somit keine potentielle Schwachstelle für Angriffe von außen. Eine zusätzliche Verschlüsselung der Kommunikation durch einen proprietären Algorithmus sowie doppelte Passwortsicherheit garantieren interne Sicherheit. Trotzdem ist das System flexibel erweiterbar und vielseitig, einfach zu integrieren und nutzt vorhandene Netzwerke ohne jegliche IP-Konfiguration. IPerCom ist eine hochtechnologische Multifunktionslösung: das integrierte, universelle IP-System benötigt nur ein Kabel (Cat5/5e/6 oder Glasfaser), ohne dabei die Anzahl der Erweiterungen, Reichweiten, Steigleitungen oder Anzahl der Videosprechanlagen zu limitieren.

Produktmerkmale:

Tastenfeld

Serie SINTHESI STEEL / Edelstahl poliert

2 LED-beleuchtete Klingeltaster/Namensschilder

Technische Daten:

Kompatibel mit System Ipercom

Installationshinweis:

Hinweis:

Technische Daten

Artikelart:	Tastenfeld
Geräteart:	Tastenfeld
Serie:	SINTHESI STEEL
Systemkompatibilität:	Ipercom, 2VOICE, BiBus, 1+n, 4+n
Oberfläche:	Edelstahl poliert
Moduleinheiten:	1
Anzahl Klingeltasten / Namensschilder:	2
Anordnung Klingeltasten / Namensschilder:	Einreihig
Beleuchtung:	LED
Spannungsversorgung:	12 V DC
Schutzart:	IP45
Abmessungen :	90 x 90 x 40 mm

Downloads

Bedienungsanleitungen

[iba_tf1158-84_74049_ds1158-017_2019-07-30.pdf](#)