

Artikelnummer

37410

Typ

PSG 4.0-100

Bezeichnung

Power-Schallgeber PSG 4.0-100

**Kurzbeschreibung:**

- hohe Lautstärke: 80-105 dB (max.115 dB)
- universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Einschaltdauer 100%
- 8 Alarmtöne, 8 Melodien
- Spannungsversorgung:12-24 V AC/DC (1 A)

Beschreibung

Universell einsetzbarer Schallgeber mit sehr hoher Lautstärke, vielen markanten Signaltönen und herausragender Installations-Flexibilität für Einsatz im Innen- und Außenbereich (z. B. Schulen, Flughäfen, Industriegelände, öffentliche Gebäude u. v. m)

Produktmerkmale:

attraktives Design für universellen Einsatz in Industrie, Gewerbe oder Haushalt
Farbe anthrazit (RAL7016) mit stabilen Lautsprecher-Gittern aus hochwertigem eloxiertem Aluminium
Doppel-Druckkammer-Lautsprecher-System

Funktionen

8 Sirenen-/Alarmtöne, 2 Läutewerk-/Hupentöne, 5 Melodien (Zweiklang, Dreiklang, Westminster...), Beep-Ton

2 getrennte Kanäle für Rufuntersch. (Alarmton mit Priorität)

regelbare Lautstärke für jeden Kanal

Signal-Dauer einstellbar (solange wie Ansteuerung oder 30 s bzw. eine Melodien-Folge)

Zeit für Lautstärke-Anstieg bei Alarm-Tönen stufenlos bis 30 s einstellbar

manuelle Abschaltung des Signal-Tons mit integriertem Taster möglich (Quittungs-Funktion)

inklusive grüner Bereitschaftsanzeige-LED

mit zuschaltbarem LED-Blitzlicht

Installation

Auslösung Signal-Ton modellabhängig: potenzialfrei, 12/24V AC/DC bzw. 230V AC

Tischmontage, Wandmontage (vertikal oder 30°-Winkel), Deckenmontage (horizontal oder 60°-Winkel)



Verdrahtungsmöglichkeiten: A, B, C

Technische Daten:

bis zu 115 dB(A) mit integriertem Power-Booster-System (max. 10min.) oder bis zu 105 dB(A) im Dauerbetrieb

Einschaltdauer 100 %

IP54, -20 °C...+50 °C

KEMA-geprüft nach EN 60065 (Sicherheit) und 61000-6-3/6-1 (EMV)

Abmessungen 158 x 243 x 80 mm, Gewicht modellabhängig 0,9-1,3 kg

Gehäuse aus robustem ASA-Luran

12-24 V AC/DC (1,0 A)

Installationshinweis:

Hinweis: Funk-Ansteuerung in Kombination mit geeignetem Funkrelais (z.B. Mistral FTR oder MISTRAL Relaisbox) möglich

Parallelschaltung mehrerer PSGs möglich

Technische Daten

Spannungsversorgung:	12 - 24 V AC/DC
Spannung:	12 - 24 V AC / DC
Betrieb:	Dauerbetrieb
Stromaufnahme:	1,0 A
Lautstärke:	115 dB(A)
Lautstärke:	80 - 105 dB(A)
Betrieb:	Dauerbetrieb ED 100%
Akustische Signalisierung:	8 Sirenen Töne, 2 Läutewerkttöne, 5 Melodien
Montage:	Tisch, Wand und Decken Montage
Abmessungen:	158 x 243 x 80 mm
Optische Signalisierung:	LED Blitzlicht
Farbe:	Anthrazit RAL 7016
Gehäuse:	Kunststoff
Lautsprechergitter:	Alu eloxiert