

Artikelnummer

38553

Typ

GBZ 8621

Bezeichnung

Blitzleuchte GBZ 8621

**Kurzbeschreibung:**

- hohe Warnwirkung durch Xenon-Blitzröhre
- 2650 Cd(p)
- Einsatzdauer 100%
- Schutzklasse: IP 54
- Spannungsversorgung: 240 V AC (90 mA)

Beschreibung

Leistungsfähige Xenon-Blitzleuchte mit hervorragender Lichtverteilung durch Spezialoptik

Produktmerkmale:

hohe Warnwirkung durch Xenon-Blitzröhre (im Lieferumfang enthalten)

hohe Ausfallsicherheit, da keine bewegten Teile

Einsatzbereich: Gefahrenbereiche Industrie / Alarmanlagen

stabiles schwarzes Kunststoffgehäuse aus PA (selbstlöschend) und Lichthaube aus schlagfestem Polycarbonat PC

M16-Verschraubung

orange

Technische Daten:

Einschaltdauer ED 100 %

auswechselbare Xenon-Röhre 6 J

Blitz-Frequenz 85 Blitze/min.

Schutzart IP54, Schutzklasse II

-30 °C bis +40 °C

130 (D) x 138,5 mm

Gewicht 0,445 kg

240 V (AC), 0,09 A

2650 Cd(p)

Installationshinweis: Leuchte kann direkt auf waagerechten Flächen verschraubt

Anschlussklemmen für max. 1,5 qmm



Hinweis:

Technische Daten

Spannungsversorgung: 240 V AC

Spannungsversorgung: 240 V AC (0,9 A)

Farbe: Orange

Lichtstärke: 2650 Cd(p)

Schutzart: IP54

Leuchtmittel: wechselbare 6J Xenon-Blitzröhre, im Lieferumfang

Blitzfrequenz: ca. 85/min.

Signalart: Blitzlicht

Rundunstrahlung: 360°

Schutzart: IP 54

Anschlussklemmen: für max. 1,5 qmm

Vorrichtung: M16 Verschraubung

Farbe: Orange

Temperaturbereich: -30 bis +40 °C

Abmessungen: 130 (D) x 138,5 mm