

Artikelnummer

43711

Typ

UP-LTW 120ws

Bezeichnung

Unterputz Lätutewerk UP-LTW 120ws

**Kurzbeschreibung:**

- für Schalterprogramm 50 x 50mm namhafter Hersteller
- max. Lautstärke: 80 dB(A)
- 8-12V AC (0,320 A)
- inkl. Montageblech und Rahmen
- Spannungsversorgung: 8-12V AC (0,320 A)

Beschreibung

Das schlichte Design der Unterputz-Baureihe Gong, Lätutewerke und Summer fñgt sich unauffällig in zahlreiche

Produkte namhafter Schalterhersteller ein.

Einfach flexibel an Ort und Stelle integrieren.

Produktmerkmale:

Unterputz Lätutewerk

Kleinlätutewerk

inklusive Montageblech u. Rahmen

Technische Daten:

Lautstärke Gong bis zu 83 dB(A)@1m

Lautstärke LTW / SU bis zu 80 dB(A)@1m

8-12V~ / 0,320 A

Abmessungen:

Gong: 50 x 50 x 43 mm

Rahmen: 80 x 80 x 11mm

Farbe weiß

Installationshinweis: Einbau in UP-Dose

Hinweis: Empfehlung: Verwenden Sie Schalterabzweigdosens (Tiefe 60 mm)

Passt in Flächenprogrammen von Schalterherstellern mit 50 mm Innenmaß.



Eventuell müssen die Rahmen der Schalterhersteller bearbeitet werden.

Technische Daten

Geräteart:	Läutewerk
Lautstärke:	Max. 80 dB(A)
Spannungsversorgung:	8 - 12 V AC/DC
Spannungsversorgung:	8 - 12 V AC / 320 mA
Montage:	Unterputz
Betriebsart:	Dauerbetrieb
Abmessungen:	80 x 80 x 40 mm
Einbautiefe:	31 mm
Farbe:	Weiß (ähnlich RAL 9003)