

Artikelnummer

84027

Typ

HAPPY JOINT 6

Bezeichnung

Mikro-Verbindungsmuffe HAPPY JOINT 6

Kurzbeschreibung:

- für max. 6 Einzeladern bis 4 mm²
- Schutzklasse IPX8
- Halogenfrei und UV-beständig
- VE 1, inkl. Compact-Verbindungsklemmen

**Beschreibung**

Mit Raytech Verbindungselementen liefert Grothe ein extrem schnell anzuwendendes, benutzerfreundliches und unbegrenzt haltbares Verbindungssystem für Stromkabel. Die gelgefüllten Verbindungsmuffen revolutionieren die Verbindung von spannungsführenden Kabeln und bieten Schutz, Isolation und Abdichtung selbst in widrigen Umgebungen. Die Verbindungsmuffen ermöglichen eine absolut sichere Verbindung von Stromkabeln aller Art, die für den Einsatz im Erdreich und sogar unter Wasser (Schutzarten IP68 / IPX8 / IP69K) geeignet ist.

Produktmerkmale:

Gelgefüllte Mikroverbindungsmuffen mit 3 Adereinführungen auch zur Verwendung unter Wasser (IPX8, inklusiv COMPACT-Verbindungsklemmen).

Vielseitig - gebrauchsfertig - wieder zugänglich

Klein, kompakt und beständig

Gefüllt mit ungiftigem und unbegrenzt lagerfähigem Gel

Sofort mit Spannung belastbar

Für gerade und abgezwigte Verbindungen

Für starre und flexible isolierte Einzeladern bis 4 mm²

Halogenfrei

UV-beständig

Technische Daten



Typ:	Happy
Artikelart:	Gelgefüllte Mikro-Verbindungs-muffe
Schutzart:	IPX8
Maximale Aderanzahl:	6
Maximaler Aderquerschnitt:	4 mm ²
Klemme inklusiv:	inkl. 3x Compact-Verbindungsklemmen
Einsatz unter Wasser:	Ja
Einsatz im Erdreich:	Ja
Verlegetemperatur:	-40 °C bis + 50 °C
Betriebstemperatur:	+90 °C
Halogenfrei:	Ja
UV-Beständig:	Ja
Haltbarkeitsdauer:	unbegrenzt haltbar
Abmessungen:	53 x 39 x 24 mm
Elektrische Eigenschaften:	EN 50393 soweit anwendbar
Brandklassifikationstest Gel:	UL 94-HB