

# Rauch- und Hitzemelder SD 1043/404

<b>Artikelnummer</b>	1043/404
<b>Typ</b>	SD 1043/404
<b>Gewicht</b>	0.056kg
<b>Länge</b>	35mm
<b>Breite</b>	90mm
<b>Höhe</b>	90mm

## Produktbeschreibung

Professionelle Bewegungsmelder, Lichtschranken, Magnetkontakte, Glasbruchmelder oder elektrische Verriegelungen zur Türen-, Fenster-, Innen- oder Außenhaut Sicherung sind das passende Zubehör zur Planung einer sicheren drahtgebundenen Alarmanlage.

### Produktmerkmale:

Rauch- und Hitzemelder

Mit integriertem Microcontroller

Dreifarb-LED: Alarm, Fehler, Normal

Auch als einfacher Melder mit 12V (DC) einsetzbar (Entfall der EN54-5:2000!)

Basis 1043/500 immer mitbestellen.

**Passend zur Alarmzentrale 1068/010 und 1068/005**

## Produkteigenschaften

<b>Anschlussart</b>	Draht
<b>Minimale Rücksetzzeit</b>	300 ms
<b>Arbeitsweise</b>	Tyndall Effekt / Temperaturmessung
<b>Stromaufnahme</b>	65 µA Standby, 23 mA Alarm
<b>Relative Luftfeuchtigkeit</b>	93 % nicht kondensierend
<b>Alarmschwelle Temperatur</b>	58°C +- 5 %
<b>Abmessungen</b>	Ø90 x 40 mm
<b>Anzeige</b>	Dreifarb LED
<b>Melderart</b>	Rauch und Hitze Melder
<b>Lichtquelle Rauchdetektion</b>	IR Leuchtdiode GaAIAs
<b>Spannungsversorgung</b>	12 - 22 V DC
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Material</b>	ABS V0
<b>Betriebstemperatur</b>	-10 °C bis +55 °C

## Weitere Bilder

