

3MPX WLAN PAN/TILT Dome-Kamera VK 1099/211B

Artikelnummer	1099/211B
Typ	VK 1099/211B
Gewicht	0.25kg
Länge	73mm
Breite	73mm
Höhe	112mm

Produktbeschreibung

Kameras mit moderner Netzwerk (IP) Technologie

Vorteile

Einfach in vorhandene Netzwerkstrukturen einbinden

Bilder von IP-Kameras werden über bereits existierende Datennetze übertragen. So müssen keine neuen Kabel aufwendig verlegt werden. Besonders für Unternehmen mit weit verstreuten Arbeitsstätten bietet die IP-Technologie eine einfach umzusetzende Videoüberwachung.

Dezentrale Datenverwaltung

Netzwerkcameras können über das Internet von überall überwacht, verwaltet und bei Bedarf mit Softwareupdates versorgt werden.

Schnelle Datenübertragung

IP-Kameras enthalten eine Rechnerkomponente, die die Bilddaten komprimiert und versendet. Dadurch können große Menge Videodaten in hoher Auflösung schnell übertragen werden.

Hinweis:

Detaillierte Informationen zu der gezeigten Kamera finden Sie unter „Technische Daten“.

Produkteigenschaften

IR-LEDs	10 SMD LEDs
Rauschunterdrückung	3D-DNR
Auflösung Substream	800 x 488 @ 25 fps, 704 x 576 @ 25 fps, 640 x 360 @ 25 fps, 352 x 288 @ 25 fps
Minimale Beleuchtungsstärke	0,1 Lux (F1.2, AGC Ein) / 0 Lux (IR-LEDs Ein)
Abmessungen	73 (D) x 112 mm
Darstellung	Multi-Browser (IE, Chrome, Safari, Firefox, Opera), PC-Client Software UVS über NVR, Smartphone-Applikation V-Stream (iOS und Android)
Protokolle	HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IP Search
Helligkeitsabgleich	D-WDR
Videokompression	H.265, H.264
Objektiv	3,6 mm
Autom. Weißabgleich	AWB
Umgebungstemperatur	-20 °C bis 55 °C
Besonderheiten	Schwenk-/Neige-Funktion, Micro SD Karteneinschub, Integriertes Mikrofon und Lautsprecher
Verschlusszeit	1/25 - 1/10.000 s
Frequenz	2,4 GHz bis 2,4835 GHz
Auflösung Mainstream	2304 x 1296 @ 15 fps 1920 x 1080 @ 20 fps, 1280 x 720 @ 25 fps
Dämmerungssensor	kleiner 5 Lux
Übertragungsstandard	WLAN (802.11 b/g/n)
Gewicht	250 g
Gegenlichtkompensation	BLC
Videostreams	Mainstream, Substream
Videoanalyse	Menschlich Erkennung und Verfolgung

Verschlüsselungsalgorithmus	64/128bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
Bauform	Dome
Bildsensortyp	1/2.9" High Sensitivity CMOS
Leistungsaufnahme	250 mA (IR-LEDs Ein)
Reichweite IR	ca. 10 m
Spannungsversorgung	USB 5 V DC +/- 10 % (Netzgerät inkl.)
Tag- / Nach Umschaltung	Ja
Verstärkungsanpassung	AGC

Weitere Bilder

