

# Stromstoßrelais Hutschiene MTR500M

<b>Artikelnummer</b>	5454060
<b>Typ</b>	MTR500M
<b>Gewicht</b>	0.079kg
<b>Länge</b>	60mm
<b>Breite</b>	90mm
<b>Höhe</b>	18mm

## Produktbeschreibung

Mit YOKIS Micromodulen lässt sich die häusliche Umgebung durch eine einfache Installation so umgestalten, dass eine beliebige Kontrolle über alle elektrischen Verbraucher erreicht werden kann. YOKIS Module bieten Lösungen die wirtschaftlich erschwinglich sind. Egal ob im Neubau oder bei der Renovierung. Das einzigartige und innovative Konzept der YOKIS Module offeriert Stromstoß- oder Zeitrelais zum Ein- und Ausschalten von Verbrauchern. Treppenlicht- oder Zeitschalter zum verzögerten Ausschalten von Beleuchtungskreisen. Rollladenmodule zum Öffnen oder Schließen und einfachen Zentralisieren von Rollläden, Fensterläden oder Markisen. Weitere Module wie Dimmer, zeitverzögerte Dimmer, intelligente Multifunktionsdimmer können in Ihrem Haus zu Lichtszenarien verknüpft und an die individuellen Bedürfnissen angepasst werden. Durch nur einen Pilotleiter ist es möglich, alle diese Module zu zentralisieren. YOKIS Micromodule sind wahlweise als Unterputz oder Hutschienversion erhältlich. Die Ansteuerung der YOKIS Micromodule erfolgt über drahtgebundene Taster oder (je nach Modul) auch über eine komplette YOKIS Funklösung! Vorteile beim Einsatz von YOKIS Produkten: - Einfache Installation - Große

Auswahl an Modulen - Einfache Zentralisierung und Szenensteuerung - 5 Jahre Garantie auf alle Produkte - Draht- und Funklösungen - Lösungen für Installation Unterputz und auf Hutschiene - Kompletter Service

**Produktmerkmale:**

Der Treppenlicht-Zeitschalter MTM500M gestattet die zeitliche Einschaltung der Beleuchtung z. B. eines Treppenhauses, inklusiv Ausschaltvorwarnung. Funktionsweise: Ein kurzes Betätigen des Tasters gestattet das Einschalten des Lichts für einen festgelegten Zeitraum (Standard: 2 Minuten). Jedes erneute Betätigen bei bereits eingeschaltetem Licht verlängert die Einschaltzeit um dieselbe Dauer.

Montage auf Hut-Schiene

**Technische Daten:**

Kompatible Lasten: Ohmsche Lasten, Induktive Lasten und Kapazitive Lasten 3-Leiter Schaltung

Leistung: 230V, 5-300VA

Abmessungen: 1TE

**Installationshinweis:**

**Hinweis:**

## Produkteigenschaften

<b>Geräteart</b>	500 W ohne Neutralleiter, Elektronisches Stromstoßrelais
<b>Spannungsversorgung</b>	230 V
<b>Breite</b>	1 TE
<b>Stromstärke</b>	2,2 A
<b>Bauform</b>	Reiheneinbau
<b>Gerätetyp</b>	500 W ohne Neutralleiter
<b>Funktionen</b>	Soft-Start / Soft-Stopp, Zentralisierung über Pilotdraht
<b>Anwendung</b>	Beleuchtung
<b>Leistung</b>	5 VA bis 500 VA
<b>Baureihe</b>	Reiheneinbau

## Weitere Bilder

