

# Sprechstelle Wandeinbau D 9005

<b>Artikelnummer</b>	74814
<b>Typ</b>	D 9005
<b>Gewicht</b>	0.7kg
<b>Länge</b>	45mm
<b>Breite</b>	299mm
<b>Höhe</b>	126mm

## Produktbeschreibung

Sprechstelle für Bürokommunikationsanlage D9000 / D9-Compact, Wandeinbau

Diese Sprechstelle besitzt eine chemiefeste Folientastatur mit 12 Wähltasten und 6 Funktionstasten. Mit den Wahl/ - Funktionstasten können Sie die Sprechstelle ganz einfach bedienen und schnell eine interne Kommunikation aufbauen. Das Display kann 2 x 16 Zeichen (Alphanumerisch) anzeigen. Neben einer Betriebsanzeige mit LED besitzt die Sprechstelle ebenfalls auch eine digitale Lautstärkeregelung.

### Verwendbare Zentralen:

Zentrale D9000-8-4, Art.-Nr. 74800

Zentrale D9-COMPACT, Art.-Nr. 74801

### Hinweis:

Lieferung erfolgt inklusive dazugehöriger UP-Dose

### Verkabelung:

Sternförmig von der Zentrale zu den Stellen mit J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,6

### ACHTUNG:

Kabel muss paarig verdrillt sein !

Max. Leitungslänge: 800 m

## Produkteigenschaften

<b>Funktionstasten (Folientastatur chemiefest)</b>	6
<b>Artikelart</b>	Sprechstelle Wandeinbau
<b>Anschlüsse</b>	RJ45
<b>Schutzart</b>	IP63
<b>Geräteart</b>	Sprechstelle
<b>Wahltasten (Folientastatur chemiefest)</b>	12
<b>Display</b>	2 x 16 Zeichen (alphanumerisch)
<b>Lautsprecherausgangsleistung</b>	1 W
<b>Systemkompatibilität</b>	D 9000 und D9-Compact
<b>LED</b>	Betriebsanzeige
<b>Farbe</b>	Aluminium eloxiert
<b>Abmessungen</b>	126 x 299 x 45 mm
<b>Temperaturbereich</b>	- 10 °C bis 60 °C

## Weitere Bilder

