



Funk-Glasbruchmelder FA30-GM11

Artikelnummer	39154
Typ	FA30-GM11
Gewicht	0.084kg
Länge	30mm
Breite	62mm
Höhe	88mm

Produktbeschreibung

Heutzutage genügt es nicht mehr, die Haustür abzuschließen und sich auf die wachsamen Nachbarn zu verlassen. Ein hoher Zaun, Gitter vor den Fenstern oder Sicherheitsschlösser können einem Einbrecher die Arbeit erschweren, aufhalten können sie ihn nicht.

Aus diesem Grund benötigen Sie jemanden, der auf Ihr Hab und Gut aufpasst, wenn Sie nicht zu Hause sind. Diese Aufgabe übernimmt die Funkalarmanlage FA30 der GROTHE GmbH in Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsdienst Protego24.

Die Funkalarmanlage FA30 im ansprechenden Design kombiniert u.a. Magnetkontakte, Bewegungsmelder, Technische Melder und Kameras mit integrierter Beleuchtung für Nachtaufnahmen in einem System. Sie kann einfach und schnell überall dort installiert werden, wo Sicherheit gefragt ist.

Das System benötigt keine Kabel: die Komponenten sind per Funk vernetzt. Die zuverlässige Funktechnik garantiert hohe Reichweiten und eine sichere Verbindung der Geräte. Registriert das System einen Einbruchsversuch, leitet es detaillierte Informationen direkt an den Protego24-Wachdienst weiter.

Produktmerkmale:

Akustische Geräuscherkennung
Anzeige der Signalstärke
Öffnungs- und Abrisssabotageüberwachung
Automatische Batterie-Leer-Meldung

Technische Daten:

Frequenz: 868 MHz (Zweiwege-Funkmodul)

Maximaler Erfassungsbereich: 7,6 m bei Glasscheiben mit minimaler Kantenlänge von 40 x 40 cm, 5 m bei Glasscheiben mit minimaler Kantenlänge von 30 x 30 cm

Zimmergröße: Maximal 12 x 12 m, mindestens 3 x 3 m

Mindestabstand vom überwachten Glas: 1,5 m

Abdeckung: 360°

Mindestglasfläche: 0,40 x 0,40 m

Glasdicke Tafelglas: 2,4 bis 6,4 mm

Glasdicke Sicherheitsglas: 3,2 bis 6,4 mm

Glasdicke Drahtglas: 6,4 mm

Glasdicke Verbundglas: 3,2 bis 6,4 mm

Batterietyp: 3,0 V / CR123A

Batterielebensdauer: ca.5 Jahre (bei typ. Anwendung)

Temperaturbereich: -10 °C bis 49 °C

Größe: 88 x 62 x 30 mm

Gewicht: 74 g (mit Batterie)

Farbe: Weiß

Installationshinweis:

Der Protego24-Wachdienst ist 365 Tage im Jahr und 24 Stunden am Tag einsatzbereit. Hier arbeiten speziell geschulte Servicekräfte und beurteilen, ob es sich um einen Einbruchsversuch, einen Fehllarm oder einen technischen Alarm (z.B. einen Stromausfall oder einen Wasserrohrbruch) handelt: in diesem Fall wird der Kunde per Telefon informiert, mit ihm Rücksprache gehalten und bei Bedarf ein Notrufdienst eingeleitet. Fehllarme gehören damit der Vergangenheit an.

Produkteigenschaften

Frequenz	868 MHz
Betriebstemperatur	0 °C bis 49 °C
Melderart	Glasbruchmelder
Batteriestatus	Meldung an Zentrale
Anschlussart	Funk
Technik	Bidirektional
Frequenzhopping	FHSS
Erfassungsbereich	7,6 m
Batterien	1 x CR123A (Im Lieferumfang)
Abdeckung	360°
Verschlüsselung	AES-128 Bit
Mindestglasfläche	0,3 x 0,6 m
Batterielebensdauer	Bei typischer Anwendung: 5 Jahre
Abmessungen	155 x 80 x 58 mm
Farbe	Weiß
Besonderheiten	Akustische Geräuscherkennung

Weitere Bilder

