



# 5MPX IP Dome-Kamera KI PLUS VK 1099/551B

|               |              |
|---------------|--------------|
| Artikelnummer | 1099/551B    |
| Typ           | VK 1099/551B |
| Gewicht       | 0.858kg      |
| Länge         | 120mm        |
| Breite        | 135mm        |
| Höhe          | 135mm        |

# Produktbeschreibung

## KI PLUS

Diese leistungsstarke Kamera ersetzt unsere ECO und PRO Serien, bietet Künstliche Intelligenz mit Smart VCA und Firmware-basierter Nummernschilderkennung. Bei dieser Lösung sind keine speziellen Kameras nötig. Zusätzlich erkennt sie spezielle Geräusche wie Hundegebell oder Schüsse.

# Produkteigenschaften

## Protokolle

TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS,  
DDNS, RTP/RTSP, SMTP,  
NTP, UPnP, SNMP, HTTPS,  
FTP, PPPoE

## Spannungsversorgung

12 V DC + / - 10 % oder PoE

## Besonderheiten

Intelligente Videoanalyse,  
Alarmein-/ausgang,  
Audioein-/ausgang, Micro  
SD Karteneinschub (bis 256  
GB)

## Rauschunterdrückung

3D-DNR

## Videokompression

H.265 / H.265+ / H.264 /  
H.264+ / MJPEG

## Tag-Nacht-Umschaltung

Ja

## Objektiv

Motorisiert, 2,8 – 12 mm,  
2,8- 12 mm

## Schutzart

IP67

## Dämmerungssensor

Kleiner 5 Lux

## Leistungsaufnahme

9 W (IR-LEDs Ein)

## Minimale Beleuchtungsstärke

0,004 Lux (Farbe, F1.6, AGC  
Ein) / 0 Lux (IR-LEDs Ein)

## Systemkompatibilität

ONVIF (Profile S / T / G)

## IR-LEDs

4 LED Array

## Geräteart

Kamera

## Auflösung Mainstream

5MPX (2880 x 1620) @ 30  
fps, 4MPX (2592 x 1520) @  
30 fps, 3MPX (2304 x 1296)  
@ 30 fps, 1080p (1920 x  
1080) @ 30 fps, 720p (1280  
x 720) @ 30 fps

|                               |                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autom. Weißabgleich</b>    | AWB                                                                                  |
| <b>Netzwerkanschluss</b>      | RJ45 (10 / 100M)                                                                     |
| <b>Abmessungen</b>            | 135 (D) x 120 mm                                                                     |
| <b>Verschlusszeit</b>         | 1/5 – 1/20.000 s                                                                     |
| <b>Auflösung</b>              | 5MPX                                                                                 |
| <b>Gegenlichtkompensation</b> | BLC                                                                                  |
| <b>Gewicht</b>                | 857 g                                                                                |
| <b>Optionales Zubehör</b>     | Verteilerdose VKZ 3000/102                                                           |
| <b>Auflösung Mobil Stream</b> | VGA (640 x 480) @ 30 fps,<br>QVGA (320 x 240) @ 30 fps                               |
| <b>Auflösung Substream</b>    | 720p (1280 x 720) @ 30 fps<br>VGA (640 x 480) @ 30 fps,<br>QVGA (320 x 240) @ 30 fps |
| <b>Helligkeitsabgleich</b>    | WDR 120 dB                                                                           |
| <b>Bauform</b>                | Dome                                                                                 |
| <b>Darstellung</b>            | PC-Client Software UVSpro,<br>Smartphone-Applikation<br>iUVSpro (iOS und Android)    |
| <b>Umgebungstemperatur</b>    | -35 °C bis 60 °C                                                                     |
| <b>Videostreams</b>           | Mainstream, Substream,<br>Mobil Stream                                               |
| <b>Empfohlene Netzgeräte</b>  | NG 1092/801, NG 1092/803,<br>NG 1092/804, NG AL12/5A,<br>NG 12/2A, NG AL12/1A        |
| <b>PoE Standard</b>           | IEEE 802.03af                                                                        |
| <b>Reichweite IR</b>          | 45 m                                                                                 |
| <b>Bildsensortyp</b>          | 1/2.7" Starlight CMOS                                                                |
| <b>Sichtfeld (FOV)</b>        | Horizontal: 107 - 34°,<br>Vertical: 55 - 19°, Diagonal:<br>134 - 38°                 |
| <b>Verstärkungsanpassung</b>  | AGC                                                                                  |

## Weitere Bilder

