

Hitzemelder SD 1043/403

Artikelnummer	1043/403
Typ	SD 1043/403
Gewicht	0.043kg
Länge	35mm
Breite	90mm
Höhe	90mm

Produktbeschreibung

Professionelle Bewegungsmelder, Lichtschranken, Magnetkontakte, Glasbruchmelder oder elektrische Verriegelungen zur Türen-, Fenster-, Innen- oder Außenhaut Sicherung sind das passende Zubehör zur Planung einer sicheren drahtgebundenen Alarmanlage.

Produktmerkmale:

Hitzemelder

Mit integriertem Microcontroller

Dreifarb-LED: Alarm, Fehler, Normal

Auch als einfacher Melder mit 12V (DC) einsetzbar (Entfall der EN54-5:2000!)

Basis 1043/500 immer mitbestellen.

Passend zur Alarmzentrale 1068/010 und 1068/005

Produkteigenschaften

Anschlussart	Draht
Minimale Rücksetzzeit	300 ms
Relative Luftfeuchtigkeit	93 % nicht kondensierend
Melderart	Hitzemelder
Betriebstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Anzeige	Dreifarb LED
Arbeitsweise	Temperaturmessung
Abmessungen	Ø90 x 40mm
Statische Alarmschwelle	58 °C +/- 5 %
Farbe	Weiß
Spannungsversorgung	40 µA Standby, 23 mA Alarm
Material	ABS V0

Weitere Bilder

