

# 1080p WLAN PAN/TILT Dome-Kamera VK 1099/211

<b>Artikelnummer</b>	1099/211
<b>Typ</b>	VK 1099/211
<b>Gewicht</b>	0.243kg
<b>Länge</b>	90mm
<b>Breite</b>	80mm
<b>Höhe</b>	105mm

## Produktbeschreibung

## Produkteigenschaften

<b>IR-LEDs</b>	10 SMD LEDs
<b>Minimale Beleuchtungsstärke</b>	0,1 Lux (F1.2, AGC Ein) / 0 Lux(IR-LEDs Ein)
<b>Frequenz</b>	2,4 GHz (~2,4835 GHz)
<b>Darstellung</b>	Multi-Browser (IE, Chrome,Safari, Firefox, Opera), PC-Client Software UVS über NVR,Smartphone-Applikation V-Stream (iOS und Android)
<b>Leistungsaufnahme</b>	450 mA (IR-LEDs Ein)
<b>Protokolle</b>	HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP,RTSP, UDP, SMTP, NTP,DHCP, DNS, DDNS, IP Search
<b>Helligkeitsabgleich</b>	D-WDR
<b>Auflösung</b>	1080p
<b>Objektiv</b>	3,6 mm
<b>Autom. Weißabgleich</b>	AWB
<b>Tag-Nach-Umschaltung</b>	Ja
<b>Verschlusszeit</b>	1/25 - 1/10.000 s
<b>Videokompression</b>	H.265, H.264, MJPEG
<b>Auflösung Mainstream</b>	1920 x 1080 @ 20 fps, 1280 x720 @ 25 fps
<b>Dämmerungssensor</b>	kleiner 5 Lux
<b>Übertragungsstandard</b>	WLAN (802.11 b/g/n)
<b>Reichweite IR</b>	8 - 10 m
<b>Besonderheiten</b>	Schwenk-/Neige-Funktion, Micro Sd Karte
<b>Abmessungen</b>	105 x 80 x 90 mm
<b>Gegenlichtkompensation</b>	BLC
<b>Videostreams</b>	Mainstream, Substream
<b>Videoanalyse</b>	Menschlich Erkennung und Verfolgung
<b>Verschlüsselungsalgorithmus</b>	64/128bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
<b>Bauform</b>	Dome
<b>Bildsensortyp</b>	1/2.9" High Sensitivity CMOS
<b>Rauschunterdrückung</b>	3DNR
<b>Umgebungstemperatur</b>	-10 °C bis +55 °C
<b>Auflösung Substream</b>	800 x 488 @ 25 fps, 704 x 576 @ 25 fps, 640 x 360 @ 25 fps, 3252 x 288 @ 25 fps
<b>Besonderheit</b>	Schwenk-/Neige-Funktion
<b>Spannungsversorgung</b>	USB 5 V DC +/- 10 % (Netzgerät inkl.)

<b>Videosignal</b>	WLAN
<b>Verstärkungsanpassung</b>	AGC
<b>Gewicht</b>	243 g

## Weitere Bilder

