

5MPX IP Dome-Kamera DETERRENCE VK 1099/542

Artikelnummer 1099/542

Typ VK 1099/542

Gewicht0.838kgLänge125mmBreite135mmHöhe135mm

Produktbeschreibung

ABSCHRECKUNG (AI ACTIVE DETERENCE)

Die Active Deterrence/Abschreckungs--Kameraserie bietet mit ihrer 5MPX Auflösung und Smart VCA-Funktionen eine vorausschauende Überwachungslösung. Sie ist perfekt für sicherheitskritische Orte geeignet, da sie bei minimaler Beleuchtung hochwertige Farbaufnahmen liefert. Zusätzlich schreckt sie Eindringlinge mit Sirene, Blitzlicht und Sprachansagen ab.

Mit der FULL COLOR Funktion erfasst die Kamera Tag und Nacht durchgehend farbige Bilder. Für den Fall, dass nur Nachtsicht gewünscht ist, lässt sich im Kameramenü die IR-Beleuchtung aktivieren. Die integrierten Mikrofone und Lautsprecher ermöglichen es, sofort auf sicherheitsrelevante Ereignisse zu reagieren, was diese Kamera zu einem wesentlichen Bestandteil jeder modernen Sicherheitsinfrastruktur macht.

Grothe GmbH Löhestrasse 22 www.grothe.de



Objektiv

Darstellung

Produkteigenschaften

Protokolle TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS,

DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS,

FTP

Rauschunterdrückung 3D-DNR

Videokompression H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+

/ MJPEG

Minimale Beleuchtungsstärke 0,002 Lux (Farbe, F1.2 AGC

Ein) / 0 Lux (IR-LEDs Ein) 2,8 - 12 mm, 2,8- 12 mm

Geräteart Kamera

Empfohlene Netzgeräte NG 1092/801, NG 1092/803,

NG 1092/804, NG AL12/5A, NG

12/2A, NG AL12/1A, PoE-

Adapter 1093/834

Übertragungsstandard ONVIF (Profile S / T / G)

PC-Client Software UVSpro, Smartphone-Applikation (iOS

und Android)

Ja

Tag-Nach-Umschaltung

Netzwerkanschluss RJ45 (10 / 100M)

Besonderheiten Intelligente Videoanalyse,
Eingebautes Mikrofon und
Lautsprecher, Weißlicht-LEDS

zur Abschreckung, Micro SD Karteneinschub bis 256 GB

Leistungsaufnahme7,5 W (IR-LEDs Ein)Abmessungen135 (D) x 125 mm

Dämmerungssensor kleiner 5 Lux

Reichweite IR 25 m Schutzart IP 67

Optionales Zubehör Verteilerdose 3000/102

Bildsensortyp 1/2.7" CMOS

Auflösung5MPXGegenlichtkompensationBLC

Videostreams Mainstream, Substream

Helligkeitsabgleich WDR 120 dB

Grothe GmbH Löhestrasse 22 53773 Hennef

www.grothe.de



Gewicht Bauform

Autom. Weißabgleich Umgebungstemperatur

Auflösung Substream

Verschlusszeit PoE Standard

Auflösung Mainstream Spannungsversorgung

Verstärkungsanpassung

IR-LEDs

838 g

Dome

AWBAWB0

-35 °C bis 60 °C

640 x 480 @ 25 fps

1/5 - 1/20.000 s

IEEE 802.03af

2880 x 1620 @ 25 fps

12 V DC +/- 10 % oder PoE

AGC

2



Weitere Bilder

