



# 5MPX IP Dome-Kamera ABSCHRECKUNG VK 1099/542

<b>Artikelnummer</b>	1099/542
<b>Typ</b>	VK 1099/542
<b>Gewicht</b>	0.838kg
<b>Länge</b>	125mm
<b>Breite</b>	135mm
<b>Höhe</b>	135mm

## Produktbeschreibung

### **ABSCHRECKUNG (AI ACTIVE DETERENCE)**

Die Active Deterrence/Abschreckungs--Kameraserie bietet mit ihrer 5MPX Auflösung und Smart VCA-Funktionen eine vorausschauende Überwachungslösung. Sie ist perfekt für sicherheitskritische Orte geeignet, da sie bei minimaler Beleuchtung hochwertige Farbaufnahmen liefert. Zusätzlich schreckt sie Eindringlinge mit Sirene, Blitzlicht und Sprachansagen ab.

Mit der FULL COLOR Funktion erfasst die Kamera Tag und Nacht durchgehend farbige Bilder. Für den Fall, dass nur Nachtsicht gewünscht ist, lässt sich im Kameramenü die IR-Beleuchtung aktivieren. Die integrierten Mikrofone und Lautsprecher ermöglichen es, sofort auf sicherheitsrelevante Ereignisse zu reagieren, was diese Kamera zu einem wesentlichen Bestandteil jeder modernen Sicherheitsinfrastruktur macht.

## Produkteigenschaften

<b>Protokolle</b>	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, PPPoE
<b>Rauschunterdrückung</b>	3D-DNR
<b>Videokompression</b>	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
<b>Objektiv</b>	Motorisiert, 2,8 - 12 mm, 2,8 - 12 mm
<b>Schutzart</b>	IP67
<b>Minimale Beleuchtungsstärke</b>	0,002 Lux (Farbe, F1.2 AGC Ein) / 0 Lux (IR-LEDs Ein)
<b>Dämmerungssensor</b>	Kleiner 5 Lux
<b>Geräteart</b>	Kamera
<b>Empfohlene Netzgeräte</b>	NG 1092/801, NG 1092/803, NG 1092/804, NG AL12/5A, NG 12/2A, NG AL12/1A, PoE-Adapter 1093/834
<b>Übertragungsstandard</b>	ONVIF (Profile S / T / G)
<b>Darstellung</b>	PC-Client Software UVSpro, Smartphone-Applikation (iOS und Android)
<b>Netzwerkanschluss</b>	RJ45 (10 / 100M)
<b>Leistungsaufnahme</b>	7,5 W (IR-LEDs Ein)
<b>Abmessungen</b>	135 (D) x 125 mm
<b>Reichweite IR</b>	25 m
<b>Optionales Zubehör</b>	Verteilerdose 3000/102
<b>Bildsensortyp</b>	1/2.7" CMOS
<b>Verschlusszeit</b>	1/5 - 1/20.000 s

---

<b>Auflösung</b>	5MPX
<b>Gegenlichtkompensation</b>	BLC
<b>Videostreams</b>	Mainstream, Substream
<b>Helligkeitsabgleich</b>	WDR 120 dB
<b>Gewicht</b>	838 g
<b>Bauform</b>	Dome
<b>Autom. Weißabgleich</b>	AWBAWB0
<b>Umgebungstemperatur</b>	-35 °C bis 60 °C
<b>Auflösung Substream</b>	640 x 480 @ 25 fps
<b>PoE Standard</b>	IEEE 802.03af
<b>Tag- / Nach Umschaltung</b>	Ja
<b>Auflösung Mainstream</b>	2880 x 1620 @ 25 fps
<b>Spannungsversorgung</b>	12 V DC +/- 10 % oder PoE
<b>Verstärkungsanpassung</b>	AGC
<b>IR-LEDs</b>	2
<b>Besonderheiten</b>	Intelligente Video-/ Audioanalyse, Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher, Weißlicht-LEDS zur Abschreckung, Micro SD Karteneinschub (bis 256 GB)

## Weitere Bilder

