

# Bewegungsmelder professional 240 i McGuard professional BM240iws

Artikelnummer 94536

Typ McGuard professional BM240iws

Gewicht0.233kgLänge100mmBreite125mmHöhe90mm

### Produktbeschreibung

#### BM240iws

Unser Passiv-Infrarot Bewegungsmelder bietet vielseitige Installationsmöglichkeiten an Wänden und in Ecken. Mit einem großzügigen Überwachungsbereich von 240° und einer Überwachungsreichweite von bis zu 12 Metern bei einer Montagehöhe von 2,50 bis 3 Metern gewährleistet er eine zuverlässige Erfassung von Bewegungen.

Das besondere an diesem Modell ist, dass dieser im Gegensatz zu den anderen mit einer Fernbedienung bedient werden kann. Damit bietet der Bewegungsmelder gepaart mit der Fernbedienung das Maximum an Komfort. Zusätzlich verfügt der Bewegungsmelder über einen Unterkriechschutz mit einem Radius von 1 Meter, um auch Bewegungen in unmittelbarer Nähe zu erfassen. Die Ausschaltverzögerung ist einstellbar und kann von 3 Sekunden bis zu 15 Minuten variiert werden, was eine flexible Anpassung an individuelle Anforderungen ermöglicht.

Im Lieferumfang enthalten ist ein Universalwinkel, der eine einfache und flexible Installation unterstützt. Mit der Schutzart IP55 ist dieser Bewegungsmelder für den Außenbereich geeignet und bietet eine zuverlässige Bewegungserkennung und -überwachung für den Außenbereich.

#### Hinweis:

Dazu passende McGuard Infrarot Fernbedienung, Art.-Nr. 94538



## Produkteigenschaften

**Spannungsversorgung** 

Ausschaltverzögerung 3 s bis 15 min (Einstellbar)

Geräteart Bewegungsmelder

Schaltleistung Glühlampen 1100 W

Reichweite 12 m (Bei einer Montagehöhe

von 2,50 - 3 m)

**Schutzart IP55** Überwachungsbereich 240°

Schaltleistung Energiespar-Lampen 250 W

**Abmessungen** 78 x 84 x 120 mm

**Schaltleistung LED-Lampen** 200 W 400 VA

Schaltleistung Leuchtstofflampen **Technik** PIR (Passive Infrared Sensor)

Unterkriechschutz 1 m (Radius) 220 - 240 V AC

Wirkleistung 1,1 W

**Farbe** Weiß (RAL 9010)

Montage Aufbau

Seite 2



## Weitere Bilder

