

5MPX IP PTZ-Kamera NEIUS Platinum VK 1099/395

Artikelnummer	1099/395
Typ	VK 1099/395
Gewicht	7.582kg
Länge	372mm
Breite	222mm
Höhe	222mm

Produktbeschreibung

Die nächste Stufe der Sicherheitsüberwachung: Eine Netzwerk-Videoüberwachung mit NEIUS

Die 5MPX PTZ-Kamera bietet clevere Funktionen für detailreichere Bilder und erweiterte, automatisierte Analysemöglichkeiten basierend auf AI Deep Learning.

Die Premium-Version von Neius, garantiert Spitzenleistungen durch erweiterte Analysefunktionen und noch detailreichere Videoaufnahmen.

Detailreiche Überwachungsbilder

Für einen besseren Blick auf Details in der Videoaufnahme verfügt die PTZ-Kamera über einen 30-fachen optischen Zoom.

Autotracking

Automatische Verfolgung eines Objekts oder einer Person nach einem definierten Ereignis.

Gesichtserfassung

Erfasst bis zu 16 Gesichter innerhalb des Erfassungsrahmens.

Intelligente Videoanalyse

Automatische Analyse der Aufnahmen nach festgelegten Überwachungsparametern:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| - Linienüberschreitung | - Erfassung Sicherheitshelm |
| - Doppelte Linienüberschreitung | - Laufen |
| - Perimeter | - Parken |
| - Verlassenes Objekt | - Erkennung im Dienst |
| - Objektverlust | - Video Abnormal |
| - Herumlungern | - Audio Abnormal |
| - Menschenmenge | - Heatmap |
| - Personenzählung | |

Geringer Datenverbrauch

Die neue Komprimierungstechnologie S+265 reduziert Bitraten um mehr als 30% gegenüber H.265 und um fast 70% gegenüber von H.264.

So benötigt sie geringere Bandbreite und weniger Speicherplatz.

Verwaltung in NEIUS Software

In der NEIUS Software werden alle Parameter der Kameras und der Intelligenten Analyse eingestellt und verwaltet. Live können Bilder von 128 Kameras gleichzeitig in einem Raster dargestellt werden.

Die Video- und Audioübertragungen können in der Software auch gespeichert werden. Die E-Map-Funktion ermöglicht eine visuelle Übersicht aller Kameras und Ereignisse auf einer Karte des Geländes.

Unterwegs alles im Blick mit der NEIUS App

Die App ermöglicht professionelles Management der Serie NEIUS über Smartphone oder Tablet. Innerhalb der App können mehrere Livestreams gleichzeitig wiedergegeben werden, Übertragungen aufgezeichnet und Parameter der Videoanalyse eingestellt werden.

Im Alarmfall benachrichtigt die App den Nutzer direkt. Kameras und Rekorder können über die App auch fernkonfiguriert werden.

Starlight

Macht sich bewegende Objekte in dunkler Umgebung mit weniger als 0.002 Lux sichtbar.

Videoaufzeichnung direkt in der Kamera

Mit einer eingesetzten microSD-Karte in der Kamera werden Überwachungsaufnahmen automatisch in der Kamera gespeichert, sollte der Videorekorder einmal ausfallen.

Ist der Rekorder wieder einsatzbereit, werden die auf der microSD-Karte gespeicherten Daten auf den Rekorder übertragen.

Produkteigenschaften

Videostreams

Mainstream, Substream, 3. Stream

Systemkompatibilität

ONVIF (Profile S/T/G)

Rauschunterdrückung

3D-DNR

Abmessungen

222 (D) x 372 mm

Darstellung

Webbrowser, PC-Client
Software NEIUS, Smartphone-
Applikation (iOS und Android)

IR-Reichweite

200 m

Schutzart

IP67

Auflösung Substream

704 x 576 @ 25 fps, 704 x 288
@ 25 fps, 640 x 360 @ 25 fps,
352 x 288 @ 25 fps

Gewicht

5,3 kg

Spannungsversorgung

24 V AC +/- 25 %, PoE++

Geräteart

Kamera

Leistungsaufnahme

49 W (IR-Ein)

Bauform

PTZ-Dome, PTZ

Reichweite IR

200 m

Autom. Weißabgleich

AWB

Umgebungstemperatur

-40 °C bis +70 °C

Tag-Nach-Umschaltung

Ja

Netzwerkanschluss

RJ45 (10/100M)

Dämmerungssensor

kleiner 5 Lux

Brennweite

4,7 - 141 mm

Helligkeitsabgleich

WDR 140 dB

PoE Standard

IEEE 802.03bt

Protokolle

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS,
FTP, DHCP, DNS, DDNS,
RTSP, PPPoE, NTP, UPnP,
SMTP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6,
Multicast, RTMP

Auflösung

5MPX

Gegenlichtkompensation

BLC

Optionales Zubehör

Verteilerbox VKZ 3000/146,
Mastadapter VKZ 3000/147,
Eckadapter VKZ 3000/145,
Deckenhalter VKZ 3000/143,
Deckenhalter VKZ 3000/148,
Adapter Deckenhalter VKZ
3000/144

IR-LEDs

10

Bildsensortyp

1/2.8" Starlight, CMOS

Auflösung 3. Stream

704 x 576 @ 25 fps, 704 x 288
@ 25 fps, 640 x 480 @ 25 fps,
352 x 288 @ 25 fps

Auflösung Mainstream

2592 x 1944 @ 25 fps,

Objektiv

4,7 - 141 mm

Verstärkungsanpassung

AGC

Videokompression

S+265 / H.265 / H.264 / MJPEG

Weitere Daten

inkl. Wandhalter

Minimale Beleuchtungsstärke

0,001Lux (Farbe, F1.5, AGC
Ein) / 0 Lux (IR-LEDs
Ein) 0,01Lux (Farbe, F1.6, AGC
Ein) / 0 Lux (IR-LEDs Ein)

Weitere Bilder

