

Funk-Stromstossrelais Hutschiene MTR2000MRPX

Artikelnummer	5454465
Typ	MTR2000MRPX
Gewicht	0.091kg
Länge	18mm
Breite	88mm
Höhe	62mm

Produktbeschreibung

Mit YOKIS Micromodulen lässt sich die häusliche Umgebung durch eine einfache Installation so umgestalten, dass eine beliebige Kontrolle über alle elektrischen Verbraucher erreicht werden kann. YOKIS Module bieten Lösungen die wirtschaftlich erschwinglich sind. Egal ob im Neubau oder bei der Renovierung.

Das einzigartige und innovative Konzept der YOKIS Module offeriert Stromstoß- oder Zeitrelais zum Ein- und Ausschalten von Verbrauchern. Treppenlicht- oder Zeitschalter zum verzögerten Ausschalten von Beleuchtungskreisen. Rollladenmodule zum Öffnen oder Schließen und einfachen Zentralisieren von Rollläden, Fensterläden oder Markisen.

Weitere Module wie Dimmer, zeitverzögerte Dimmer, intelligente Multifunktionsdimmer können in Ihrem Haus zu Lichtszenarien verknüpft und an die individuellen Bedürfnissen angepasst werden. Durch nur einen Pilotleiter ist es möglich, alle diese Module zu zentralisieren.

YOKIS Micromodule sind wahlweise als Unterputz oder Hutschienenversion erhältlich. Die Ansteuerung der YOKIS Micromodule erfolgt über drahtgebundene Taster oder (je nach Modul) auch über eine komplette YOKIS Funklösung!

Vorteile beim Einsatz von YOKIS Produkten:

- Einfache Installation
- Große Auswahl an Modulen
- Einfache Zentralisierung und Szenensteuerung
- 5 Jahre Garantie auf alle Produkte
- Draht- und Funklösungen
- Lösungen für Installation Unterputz und auf Hutschiene
- Kompletter Service

Produktmerkmale:

Der Funk-Zeitschaltrelais MTR2000MR gestattet die zeitliche Einschaltung der Beleuchtung z. B. eines Treppenhauses. Die Funk-Module können zu einem Funk-Bus verknüpft werden. Dadurch erhöht sich die Reichweite.

Funktionsweise:

Ein kurzes Betätigen des Tasters oder des Funksenders gestattet das Einschalten des Lichts für einen festgelegten Zeitraum (Standard: 2 Minuten). Das erneute Betätigen bei bereits eingeschaltetem Licht schaltet dann das Licht aus.

Montage auf Hut-Schiene

Technische Daten:

Kompatible Lasten:

Ohmsche Lasten, Induktive Lasten und Kapazitive Lasten

Funkreichweite: 250 m (ohne Hindernisse)

Übertragung: 2,4 GHz, bidirektional

Inklusive externer Antenne

Abmessungen: 1 TE

Produkteigenschaften

Spannungsversorgung	230 V
Breite	1 TE
Zeitfunktionen	unbegrenzte Zeitdauer, Zeitschaltuhr von 2 s bis 4 h, bei viermalig kurzem Tastendruck - Einschalten der Beleuchtung für 12 h, Ausschaltwarnung
Weitere Funktionen	Blockierung der Konfiguration
Geräteart	Zeitschaltrelais mit Außenantenne, Empfänger
Bauform	Reiheneinbau
Frequenz	2,4 GHz
Gerätetyp	Empfänger
Anwendung	Beleuchtung
Baureihe	Reiheneinbau
Reichweite im selben Raum	kleiner 100 qm
Leistung	2000 W
Stromstärke	10 A
Reichweite offener, hindernissfreier Sichtbereich	250 m
Antenne	80 mm, Leitungslänge 250 mm
Funktionen	Zentralisierung über Funkbus
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C

Weitere Bilder

