

AHD Dome-Kamera VK 1092/276HA

Artikelnummer	1092/276HA
Typ	VK 1092/276HA
Gewicht	0.323kg
Länge	65mm
Breite	95mm
Höhe	95mm

Produktbeschreibung

Kameras mit der neuen AHD-Technologie (Analog High Definition)

Vorteile

Mischbetrieb von Standard-Analog-Kameras und AHD-Kameras

Die AHD-Technologie eignet sich besonders, um herkömmliche analoge Kameras zu ersetzen oder ein analoges Video-Überwachungssystem zu erweitern.

Integrierte Signalumschaltung zu analogen Videosystemen

Viele Kameras verfügen über eine Signalumschaltung im Menü um von AHD zu Analog umzuschalten und umgekehrt.

Intelligente Überwachung mit HVR-Rekordern

Auch durch den Austausch des digitalen Videorekorders kann ein Mischbetrieb von Standard-Analog-Kameras und AHD-Kameras in einem Überwachungsobjekt realisiert werden.

Die AHD-Rekorder unterstützen die Aufzeichnung von analogen Bildsignalen, AHD-Bildsignalen und IP-Kameras (HVR = Hybrid-Videorekorder).

Installation

Kompatibel mit Koaxialkabeln

Die AHD-Technologie erfordert keine speziellen Kabel, da sie kompatibel mit Koaxialkabeln (RG) ist. Somit ist eine schnelle und unkomplizierte Installation garantiert.

Hinweis:

Detaillierte Informationen zu der gezeigten Kamera finden Sie unter „Technische Daten“.

Produkteigenschaften

Gegenlichtkompensation	HLC
Minimale Beleuchtungsstärke	0,1 Lux (Farbe) / 0,03 Lux (SW)
Besonderheiten	Superweitwinkel-Objektiv
Reichweite IR	18 m
Geräteart	Kamera
Auflösung	AHD: 1080p @ 25 fps, 1080p,PAL: 720 TVL / 960H @ 50 fps
Helligkeitsabgleich	D-WDR
Optionales Zubehör	UTC Fernbedienung VKZ1092/310
Gewicht	325 g
Besonderheit	Superweitwinkel-Objektiv
Abmessungen	95 (D) x 65 mm
OSD-Bildschirmenü	Ja
Autom. Weißabgleich	AWB
Tag-Nach-Umschaltung	Ja
Leistungsaufnahme	260 mA (IR-LEDs Ein)
UTC-Funktion	Ja
Objektiv	2,2 mm
Schutzart	IP66
Dämmerungssensor	kleiner 5 Lux
S/R-Abstand	größer 48 dB
Videoausgang	1.0 Vpp, Composite, 75 Ohm
Sonstiges	IR-SMART
IR-LEDs	18
Bauform	Dome
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Empfohlene Baluns (Videoübertragung mit CAT5)	VB 1092/300A, VB 1092/301
Bildsensortyp	1/2.7" High Definition, CMOS
Empfohlene Netzgeräte	NG 1092/801, NG 1092/803, NG 1092/804, NG AL12/5A, NG 12/2A, NG AL12/1A
Verschlusszeit	1/25 - 1/100.000 s
Rauschunterdrückung	2DNR
Spannungsversorgung	12 V DC +/- 10%
Verstärkungsanpassung	AGC

Weitere Bilder

