

Touchscreen Monitor MAX10 VM 1717/21

Artikelnummer	74419
Typ	VM 1717/21
Gewicht	1.282kg
Länge	30mm
Breite	288mm
Höhe	186mm

Produktbeschreibung

Der MAX 10 ist mit einem 25,4 cm (10 Zoll) Touchscreen ausgestattet, der eine Auflösung von 1024 x 600 Pixeln bietet. Zudem verfügt das Gerät über ein Voll-Duplex-Audiosystem, das eine klare Kommunikation in beide Richtungen gewährleistet, sowie über eine 2-Megapixel-Frontkamera. Zusätzlich besitzt der MAX 10 ein mehrsprachiges OSD-Menü und ein eingebautes Lesegerät mit MIFARE®-Technologie. Dieses Lesegerät eignet sich für Näherungsschlüssel und ermöglicht einen einfachen Zutritt für befugte Personen. Gleichzeitig regelt es die Zutrittskontrolle zu Ihrem Zuhause.

Das Gerät kann über WLAN oder LAN integriert werden und ist somit in der Lage, mit anderen Monitoren zu chatten oder Sprachnachrichten an diese zu senden. Der MAX 10 verfügt außerdem über eine CCTV-Funktion für IP-Kameras. Dadurch können Sie bequem vom Monitor aus eine Videobildverbindung zu verschiedenen angeschlossenen Kameras aufbauen.

Mit dem Integriertem YOKIS-Management System können Sie ebenfalls bequem ihre gesamten YOKIS gesteuerten Geräte überblicken und kontrollieren. Der MAX 10 fungiert somit als zusätzlicher zentraler Kontrollpunkt für die Steuerung Ihrer Hausautomation, was Ihnen eine umfassende Kontrolle über Ihr zuhause ermöglicht.

Produkteigenschaften

Weitere Merkmale

Funk	Fahrstuhlsteuerung, Mifare-Leser, Rufweiterleitung, Chat und Nachrichten mit anderen Nutzern, Interntelefonie, Audio Post It, Musik-Player, Digitaler Bilderrahmen
Abmessungen	WLAN, Bluetooth, YOKIS
Artikelart	186 x 288 x 29 mm
YOKIS Steuerterminal	Videomonitor
SD Karteneinschub	8 Einzelszenarien und 4 gemischte Szenarien
Geräteart	Ja, bis 32 GB
Display	Videomonitor
Farbe	25,4 cm (10") LCD-Farbdisplay (16:9), Anzeige 4:3 oder 16:9
Lautstärkeregelung	silber / schwarz
Leistungsaufnahme	Ja, mit Stummschaltung
Anschlüsse	12 W
Serie	2 x RJ45, 12 poliger Steckverbinder für Panikalarm, Etagenruf
Systemkompatibilität	MAX
Auflösung	IPercom
Ip-Kamera Verwaltung	1024 x 600 dpi
Frontkamera	über RTSP-Protokoll
Spannungsversorgung	2 MPX
Montageart	48 V oder 48 V DC (PoE)
	Wandmontage

Weitere Bilder

