



Codeschloss FD-025-178

Artikelnummer	75140
Typ	FD-025-178
Gewicht	0.555kg
Länge	43mm
Breite	135mm
Höhe	100mm

Produktbeschreibung

Das moderne **Codeschloss** ist ein Zwei-Draht-Bus Codeschloss mit 16 mm blau hinterleuchteten Braille-Tasten. Das im Lieferumfang erhältliche UP-Gehäuse kann wahlweise im Mauerwerk eingeputzt oder im Aufputzgehäuse (Aufputzgehäuse muss separat bestellt werden Art.-Nr. 75141) montiert werden. Die Zutrittscodes werden in der iPassan-Software für jeden Nutzer separat erstellt und können auf Wunsch jederzeit geändert werden. Die zwei LED´s auf der Vorderseite des Codeschlusses dienen zusätzlich als optischer Signalgeber und können durch die Farbänderung, nach Codeeingabe, Auskunft über gewährten oder verweigerten Zutritt anzeigen. Zusätzlich signalisiert der integrierte Summer einen akustischen Ton für gewährten oder verweigerten Zutritt. In der iPassan-Software können die LED´s individuell gemanagt, deaktiviert oder umgestellt werden, das gleiche gilt für den integrierten Summer. Die Schutzart IP54 unterstreicht die Tauglichkeit für den Außenbereich, auch bei rauen Bedingungen. Mit dem FDI eigenen Protokoll ist die Sicherheit der kompletten Zutrittskontrolle gewährleistet. Kompatibel ist das Codeschloss mit dem iPassan-Controller.

Hinweis:

Das Aufputzgehäuse muss separat bestellt werden Art.-Nr. 75141

Produkteigenschaften

Akustische Signalisierung	Ja
Geräteart	Lesegerät, Codeschloss
System	iPassan
Spannungsversorgung	Vom Controller über Zwei-Draht-Bus
Beleuchtete Tasten	Ja, 16 mm Braille-Tasten
Schutzart	IP54
Montage	Inkl. UP-Gehäuse, AP-Gehäuse muss separat bestellt werden, Aufputz
Leitungsverbindung zwischen Lesegerät und Controll	2-Drähte geschirmte Mantelleitung, max. 100 m
Optische Signalisierungs-LED´s	Ja
Abmessungen	135 x 100 x 43 mm
Kompatibel mit iPassan	Ja

Weitere Bilder

