

# Kombi-Hupe HUPE BZ 6311 24V DC

<b>Artikelnummer</b>	31241
<b>Typ</b>	HUPE BZ 6311 24V DC
<b>Gewicht</b>	0.274kg
<b>Länge</b>	76mm
<b>Breite</b>	79mm
<b>Höhe</b>	204mm

## Produktbeschreibung

### Kombi-Hupe mit Blitzlicht

Diese kompakte Hupe überzeugt mit einer beeindruckenden Lautstärke, die sie gleichermaßen für den Einsatz im Innen- und Außenbereich prädestiniert. Sie nutzt die bewährte elektromechanische Schallerzeugung mittels einer strapazierfähigen Stahlmembran. Durch den integrierten Schalltrichter erfolgt die Schallbündelung optimal und gewährleistet somit eine effiziente Klangverbreitung.

Die orange Lichthaube, gefertigt aus schlagfestem Polycarbonat (PC), verleiht dem Produkt nicht nur eine auffällige Optik, sondern gewährleistet auch eine hohe Robustheit gegenüber äußeren Einwirkungen. Eine bemerkenswerte Funktion dieses Modells ist die unabhängige Nutzung des optischen Signals von der akustischen Signalgebung und die besonders auffällige Blitzlichtfunktion.

Das Gehäuse ist äußerst stabil und besteht aus selbstlöschendem, hellgrauem Kunststoff (ABS), was zusätzliche Sicherheit in verschiedenen Umgebungen bietet. Mit diesen vielseitigen Eigenschaften ist diese kompakte Hupe eine ausgezeichnete Wahl für Anwendungen, bei denen sowohl hohe Lautstärke als auch visuelle Signalgebung erforderlich sind.

### Hinweis:

Blitzlichtfrequenzen:

- Dauerlicht
- Einzelblitz ca. 120 Blitze pro Minute
- Doppelblitz ca. 90 Doppelblitze pro Minute
- Dreifacherblitz ca. 140 Dreiblitz pro Minute

Eine rote Haube ist als Zubehör zusätzlich erhältlich.  
**Lichthaube, Typ KSZ OR 100, Art.-Nr. 31101**

## Produkteigenschaften

### Montage

Wandmontage (mit  
Schalltrichter nach unten)

### Schutzklasse

2

### Lautstärke

96 dB(A)

### Anschlussklemmen

Für max. 1,5 qmm

### Blitzfrequenz

Doppelblitz mit 2 x 65 Blitzen /  
min

### Abmessungen

204 x 79 x 76 mm

### Betriebsart

opt. und akust. Signal  
gleichzeitig

### Geräteart

Kombi-Hupe

### Einschaltdauer

100 %

### Spannungsversorgung

24 V DC (0,065 A), 24 V DC

### Lichthaube

Orange

### Temperaturbereich

-30 °C bis +50 °C

### Schutzart

IP43

## Weitere Bilder

