

Lichtschanke 50cm LS 1033/282

| | |
|----------------------|-------------|
| Artikelnummer | 1033/282 |
| Typ | LS 1033/282 |
| Gewicht | 0.457kg |
| Länge | 23mm |
| Breite | 25mm |
| Höhe | 540mm |

Produktbeschreibung

Produkteigenschaften

| | |
|-------------------------------------|--|
| Leistungsaufnahme Sender | min. Reichweite 16 mA, max. Reichweite 47 mA |
| Reichweite außen | 40 cm bis 10 m |
| Abmessungen | 540 x 25 x 23 mm |
| Übertragung | codierte Impulse |
| Arbeitsweisen Strahlenbündel | Punkt zu Punkt, parallel, über Kreuz |
| Sabotagekontakt | 50 mA @ 12 V DC |
| Geräteart | Lichtschanke |
| Betriebstemperatur | -25 °C bis +55 °C |
| Nennversorgungsspannung | 12 V DC |
| Reichweite innen | 40 cm bis 20 m |
| Alarmrelais | 0,1 A @ 24 V DC |
| Wellenlänge Lichtstrahl | 940 nm |
| Schutzart | IP65 |
| Leistungsaufnahme Empfänger | in Standby 20 mA, Alarm 18 mA |
| Spannungsbereich | 10,5 V bis 15 V DC |

Weitere Bilder

