



Magnetkontakt Einbau MK 1033/703

Artikelnummer	1033/703
Typ	MK 1033/703
Gewicht	0.019kg
Länge	25mm
Breite	150mm
Höhe	150mm

Produktbeschreibung

Der Magnetkontakt ist eine zuverlässige Lösung zur Sicherung von Fenstern und Türen und ist speziell für den Einsatz mit Alarmzentralen geeignet. Die Montage erfolgt am Fenster- oder Türrahmen. Das eingebaute Reed-Relais reagiert präzise auf die Annäherung des mitgelieferten Magneten und bietet dadurch eine effektive Überwachung.

Das Gehäuse ist aus Messing gefertigt. Mit separaten Alarm- und Sabotagelinien gewährleistet der Kontakt höchste Sicherheitsstandards. Der Öffnungsmelder ist mit einer vor konfektionierten 4-adrigen Leitung (1 m Länge) sowie einer zusätzlichen Anschlussleitung von 30 cm ausgestattet, was eine flexible Installation ermöglicht. Die Zulassung nach IMQA-Stufe unterstreicht die hohe Qualität und Zuverlässigkeit des Produkts. Die Lieferung erfolgt inklusive Magnet, sodass eine sofortige Montage möglich ist.

Produkteigenschaften

Anschlussart	Draht
Gehäuse	Messing
Alarmlinie	Alarm- und Sabotagelinie
Montagelöcher	8,0 mm
Zulassung	IMQA - Stufe 1
Material	Messing
Sonstiges	Inklusive Magnet
Melderart	Öffnungsmelder
Kabellänge	Ca. 30 cm
Abmessungen	33 x 8 mm
Geräteart	Öffnungsmelder
Farbe	Messing
Einsatz	Einbau in Türen und Fenster
Montage	Einbau
Schutzart	IP20
Linie	Alarm, Sabotage

Weitere Bilder

