

# Funkgong-Set Wandmontage Sprache DE CALIMA 100

<b>Artikelnummer</b>	43680
<b>Typ</b>	CALIMA 100
<b>Gewicht</b>	0.205kg
<b>Länge</b>	42mm
<b>Breite</b>	104mm
<b>Höhe</b>	104mm

## Produktbeschreibung

### Funkgong Set CALIMA 100?

CALIMA ist die Türgong-Serie entwickelt für die individuellen Anforderungen des modernen Alltags. Mit praktischen Funktionen passen sich die Gongs der Serie CALIMA an Ihre Bedürfnisse an. Der CALIMA 100 fügt sich Dank seines minimalistischen und praktischen Designs jedem Zuhause an und überzeugt durch die vielen Funktionen die er mitbringt. In diesem Set wird der CALIMA 100 zusätzlich durch unseren namenhaften MISTRAL Sender 03 ergänzt, zusammen ergeben sie ein wunderbares Dream Team.

#### **Flexibilität**

Störungsfreie Funkverbindung mit bis zu 500 Meter Reichweite.

#### **Menü mit Sprachansage**

Einfache Verwaltung durch klare Menüstruktur, Sprachausgabe und zwei dezenten Tasten

#### **Mehrfache Rufunterscheidung**

Signalisiert direkt, an welcher Tür es geklingelt hat.

#### **Stummschaltung und Schlummerfunktion**

Wenn mal Ruhe im Haus herrschen soll.

Mit dieser Praktischen Funktion können Sie den Gong ganz bequem Stumm oder auf Schlummern schalten.

**Hinweis:**

Potenzielle funktechnische Störungen können bei unseren Funkgongs ausgeschlossen werden, da sie nach der RED-Richtlinie 2014/53/EU zertifiziert worden sind.

## Produkteigenschaften

<b>Oberfläche</b>	Seidenmatt
<b>Schutzart Sender</b>	IP54
<b>Form</b>	rund
<b>Rufarten</b>	Zentral-, Individual-, Matrixruf
<b>Geräteart</b>	Funkgong-Set
<b>Hinweis</b>	Batterien nicht im Lieferumfang enthalten
<b>Spannungsversorgung Empfänger</b>	3 x 1,5 V Batterien Typ AA, extern: 8 - 12 V AC/DC
<b>Lautstärke</b>	Max. 83 dB(A) einstellbar
<b>Serie</b>	CALIMA
<b>Klemmen</b>	Spannungsversorgung und Anschluss von zwei Klingeltastern
<b>Anzahl Melodien</b>	13 polyphone Melodien
<b>Farbe</b>	Weiß / Schwarz, Weiß
<b>Frequenz</b>	868,35 MHz
<b>Abmessungen Empfänger</b>	Ø 105 mm x 43mm
<b>Sprachausgabe</b>	Deutsch
<b>Abmessungen Sender</b>	36 x 100 x 17 mm
<b>Anzahl koppelbarer Sender</b>	11
<b>Funkreichweite</b>	500 m im Freifeld
<b>Rufunterscheidung</b>	11-fach
<b>Spannungsversorgung Sender</b>	2 x 1,5 V Batterien Typ AAA nicht im Lieferumfang, extern: 6 - 12 V DC
<b>Betriebstemperatur</b>	+5 °C bis +40 °C

## Weitere Bilder

