



## LED-Warn-, Blinkleuchte MWB 8632

<b>Artikelnummer</b>	38632
<b>Typ</b>	MWB 8632
<b>Gewicht</b>	0.103kg
<b>Länge</b>	55mm
<b>Breite</b>	55mm
<b>Höhe</b>	66mm

## Produktbeschreibung

Unsere extrem zuverlässigen Blinklicht-Module setzen neue Maßstäbe in Sachen Sicherheit und Warnwirkung. Mit einer außergewöhnlich hohen Leuchtstärke ausgestattet, bieten sie optimale Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit. Dies wird durch die Verwendung von superhellen LEDs erreicht, die eine gleichmäßige Rundumabstrahlung von 360 Grad gewährleisten. Diese Module bieten verschiedene Funktionen, darunter die Dauerleuchte, den einfachen Blinkmodus, den doppelten Blinkmodus (Xenon-Effekt) und dem Dreifach-Blitzmodus. Selbst in den anspruchsvollsten Industrieumgebungen bewahren unsere Blinklicht-Module ihre höchste Ausfallsicherheit.

Das Geheimnis liegt in ihrer robusten Konstruktion und den Materialien, aus denen sie gefertigt sind. Die Lampen gläser und Gehäuse bestehen aus schlagfestem Polycarbonat, das selbstlöschend ist und somit zusätzliche Sicherheit bietet. Zusätzlich bieten unsere Blinklicht-Module einen kompletten Berührungsschutz, der maximale Sicherheit gewährleistet.

### **Hinweis:**

Achtung: Basiselement MSZ, Art.-Nr. 38610 und Befestigungselemente bitte immer separat mitbestellen !

## Produkteigenschaften

<b>Passend für</b>	System T-Mini (MSZ 8610, MWB 863x)
<b>Spannungsversorgung</b>	240 V AC, 240 V AC (55 mA)
<b>Abmessungen</b>	55 (D) x 66 mm
<b>Serie</b>	System T Mini
<b>Gewicht</b>	0,05 kg
<b>Farbe</b>	Rot
<b>Lichtstärke</b>	1 Cd(p)
<b>Geräteart</b>	Warnlicht
<b>Signalart</b>	Warn-/Blinklicht
<b>Blitzfrequenz</b>	ca. 110 / min
<b>Betriebstemperatur</b>	-30 °C bis +50 °C
<b>Funktionen</b>	Warn- oder Blitzlicht
<b>Einschaltdauer</b>	Dauerbetrieb
<b>Schutzart</b>	IP65
<b>Leistungsaufnahme</b>	13,2 W
<b>Leuchtmittel</b>	Integrierte SMD-LEDs

## Weitere Bilder

