

# Touchscreen Pförtner-Monitor VM 1083/41A

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| <b>Artikelnummer</b> | 74720       |
| <b>Typ</b>           | VM 1083/41A |
| <b>Länge</b>         | 185mm       |
| <b>Breite</b>        | 390mm       |
| <b>Höhe</b>          | 240mm       |

## Produktbeschreibung

Touchscreen Pförtner-Monitor für 2Voice Technologie.

Die Pförtnerzentrale dient dazu, einkommende Anrufe von und zu Innenstellen weiterzuleiten oder abzufangen. Das Gerät verfügt über einen 25,4 cm (10") TFT-LCD-Farbmonitor der eine Auflösung von 1200 x 600 Pixeln und einen Handhörer aufweist. Das Display der Zentrale verfügt über eine Hintergrundbeleuchtung mit einem Timeout von 60 Sekunden. Die Beleuchtung wird beim Drücken auf eine beliebige Stelle auf dem Display oder beim Eingang eines Anrufs oder einer Alarmmeldung eingeschaltet.. Die Zentrale verfügt auch über 5 seitliche physische Tasten, die Funktionen erfüllen. Zur leichteren und schnelleren Bedienung der Zentrale befinden sich auf der rechten seitlichen Leiste des Displays 5 digitale Tasten, die genau die gleichen Funktionen wie die 5 physischen seitlichen Tasten erfüllen.

Durch die Nachtfunktion der Zentrale wird die Sprechanlage gehemmt und die eingehenden Anrufe von den Hauptrufstellen werden automatisch an die Innenstelle weitergeleitet. Die Tagfunktion hingegen übernimmt die Funktion des Türpförtners, indem sie die Hauptstellenanrufe an die Innenstelle abfängt. Die Zentralsprechanlage kann interne Anrufe erhalten, falls diese nicht entgegengenommen werden, werden sie in dem Speicher gespeichert (bis zu 50). Die Zentralsprechanlage kann jede Innenstelle anrufen.

Durch das benutzerfreundliche, strukturierte und anschauliche mehrsprachige OSD-Menü wird die Bedienung der Zentrale so angenehm wie möglich gemacht. Das Gerät besteht aus stabilem ABS Kunststoff in der Farbe Silber/Schwarz.

Die Zentrale verfügt über folgende zusätzliche Funktionen: Türöffnerfunktion, Codeverwaltung, Panik-Einbruch-Technischer Alarm und vieles mehr.

Die Spannungsversorgung erfolgt über den Netzwerkrafo NG 1723/22 der im Lieferumfang enthalten ist.

## Produkteigenschaften

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>Serie</b>                | Pförtnerzentrale                   |
| <b>Funktionstasten</b>      | 5                                  |
| <b>Bedienung</b>            | Über Touchscreen                   |
| <b>Artikelart</b>           | Videomonitor mit Handhörer         |
| <b>Systemkompatibilität</b> | 2Voice                             |
| <b>Geräteart</b>            | Videomonitor                       |
| <b>Sprachübertragung</b>    | Voll-Duplex                        |
| <b>Farbe</b>                | Silber                             |
| <b>Abmessungen</b>          | 240 x 390 x 185 mm                 |
| <b>Montageart</b>           | Tischgerät                         |
| <b>Display</b>              | 25,4 cm (10") TFT-LCD Farb-Display |

## Weitere Bilder

