

4K IP Dome-Kamera NEIUS VK 1099/621

Artikelnummer	1099/621
Typ	VK 1099/621
Gewicht	0.519kg
Länge	96mm
Breite	117mm
Höhe	117mm

Produktbeschreibung

Die nächste Stufe der Sicherheitsüberwachung: Eine Netzwerk-Videoüberwachung mit NEIUS

Die 4K Dome-Kamera mit festem Objektiv bietet clevere Funktionen für detailreichere Bilder und erweiterte, automatisierte Analysemöglichkeiten basierend auf AI Deep Learning.

Intelligente Videoanalyse

Automatische Analyse der Aufnahmen nach festgelegten Überwachungsparametern:

- Linienüberschreitung
- Doppelte Linienüberschreitung
- Perimeter

Geringer Datenverbrauch

Die neue Komprimierungstechnologie S+265 reduziert Bitraten um mehr als 30% gegenüber H.265 und um fast 70% gegenüber von H.264.

So benötigt sie geringere Bandbreite und weniger Speicherplatz.

Verwaltung in NEIUS Software

In der NEIUS Software werden alle Parameter der Kameras und der Intelligenten Analyse eingestellt und verwaltet. Live können Bilder von 128 Kameras gleichzeitig in einem Raster dargestellt werden.

Die Video- und Audioübertragungen können in der Software auch gespeichert werden. Die E-Map-Funktion ermöglicht eine visuelle Übersicht aller Kameras und Ereignisse auf einer Karte des Geländes.

Unterwegs alles im Blick mit der NEIUS App

Die App ermöglicht professionelles Management der Serie NEIUS über Smartphone oder Tablet. Innerhalb der App können mehrere Livestreams gleichzeitig wiedergegeben werden, Übertragungen aufgezeichnet und Parameter der Videoanalyse eingestellt werden.

Im Alarmfall benachrichtigt die App den Nutzer direkt. Kameras und Rekorder können über die App auch fernkonfiguriert werden.

Wide Dynamic Range

Ermöglicht eine detailreiche Videoaufnahmen bei schwierigen Lichtverhältnissen wie Gegenlicht und starken Licht-Schatten-Kontrasten.

Starlight

Macht sich bewegende Objekte in dunkler Umgebung mit weniger als 0.002 Lux sichtbar.

Videoaufzeichnung direkt in der Kamera

Mit einer eingesetzten microSD-Karte in der Kamera werden Überwachungsaufnahmen automatisch in der Kamera gespeichert, sollte der Videorekorder einmal ausfallen.

Ist der Rekorder wieder einsatzbereit, werden die auf der microSD-Karte gespeicherten Daten auf den Rekorder übertragen.

Produkteigenschaften

Umgebungstemperatur

–35 °C bis +65 °C

Videostreams

Mainstream, Substream, 3.
Stream

Rauschunterdrückung

3D-DNR

Darstellung

Webbrowser, PC-Client
Software NEIUS, Smartphone-
Applikation (iOS und Android)

Protokolle

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS,
DHCP, DNS, DDNS, RTP,
RTSP, RTCP, PPPoE,
MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4,
NTP, SMTP, IGMP, 802.1x,
QoS, IPV6, ARP, UDP, SNMP,
SSL, SIP, Telnet, SNTP, RTMP,
SFTP, NFS

Schutzart

IP67

Geräteart

Kamera

Auflösung Mainstream

3840 x 2160 @ 20 fps

Optionales Zubehör

Verteilerdose VKZ 3000/141,
Wandmontagehalter VKZ
3000/137, Mastadapter VKZ
3000/147, Eckadapter VKZ
3000/145

Empfohlene Netzgeräte

NG 1092/801, NG 1092/803,
NG 1092/804, NG AL12/5A, NG
12/2A, NG AL12/1A, PoE-
Adapter 1093/834

Autom. Weißabgleich

AWB

Tag-Nach-Umschaltung

Ja

Netzwerkanschluss

RJ45 (10/100M)

Besonderheit

Starlight

Dämmerungssensor

kleiner 5 Lux

Verschlusszeit

1 - 1/100.000 s

Gegenlichtkompensation

BLC

Gewicht

500 g

Helligkeitsabgleich

WDR 120 dB

Objektiv

2,8 mm

Leistungsaufnahme	6 W (12 V, IR-LEDs Ein), 7 W (PoE, IR-Leds Ein)
Bildsensortyp	1/2.8" Starlight, CMOS
Bauform	Dome
Auflösung Substream	704 x 576 @ 25 fps
Reichweite IR	30 m
Besonderheiten	Starlight, SD-Karten Einschub (bis 512 GB), Video-Analyse, Alarমেingang/-ausgang
Abmessungen	117 (D) x 96 mm
Systemkompatibilität	ONVIF (Profile S/T/G), Milestone
Spannungsversorgung	12 V DC +/- 25 %, PoE
Auflösung 3. Stream	1280 x 720 @ 25 fps
PoE Standard	IEEE 802.03af
Minimale Beleuchtungsstärke	0,01Lux (Farbe, F1.6, AGC Ein) / 0 Lux (IR-LEDs Ein)
Verstärkungsanpassung	AGC
IR-LEDs	2
Videokompression	S+265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Auflösung	4K

Weitere Bilder

