

40CH Netzwerkvideorekorder NEIUS Platinum NVR 1098/451

Artikelnummer	1098/451
Typ	NVR 1098/451
Gewicht	2.832kg
Länge	277mm
Breite	440mm
Höhe	48mm

Produktbeschreibung

Die nächste Stufe der Sicherheitsüberwachung: Eine Netzwerk-Videoüberwachung mit NEIUS

Bessere Bildqualität muss nicht auf Kosten des Speicherkapazitäten gehen. Die neue Komprimierungstechnologie S+265 reduziert Bitraten um mehr als 30% gegenüber H.265 und um fast 70% gegenüber von H.264.

So benötigt sie geringere Bandbreite und weniger Speicherplatz.

Verwaltung in NEIUS Software

In der NEIUS Software werden alle Parameter der Kameras und der Intelligenten Analyse eingestellt und verwaltet. Live können Bilder von 128 Kameras gleichzeitig in einem Raster dargestellt werden.

Die Video- und Audioübertragungen können in der Software auch gespeichert werden. Die E-Map-Funktion ermöglicht eine visuelle Übersicht aller Kameras und Ereignisse auf einer Karte des Geländes.

Unterwegs alles im Blick mit der NEIUS App

Die App ermöglicht professionelles Management der Serie NEIUS über Smartphone oder Tablet. Innerhalb der App können mehrere Livestreams gleichzeitig wiedergegeben werden, Übertragungen aufgezeichnet und Parameter der Videoanalyse eingestellt werden.

Im Alarmfall benachrichtigt die App den Nutzer direkt. Kameras und Rekorder können über die App auch fernkonfiguriert werden.

Videoaufzeichnung direkt in der Kamera

Mit einer eingesetzten microSD-Karte in der Kamera werden Überwachungsaufnahmen automatisch in der Kamera gespeichert, sollte der Videorekorder einmal ausfallen.

Ist der Rekorder wieder einsatzbereit, werden die auf der microSD-Karte gespeicherten Daten auf den Rekorder übertragen.

Produkteigenschaften

eSATA Port für Backup	Nein
Synchrone Wiedergabe	3 Kanäle: 12MPX / 4 Kanäle: 8MPX / 4 Kanäle: 6MPX / 5 Kanäle: 5MPX / 8 Kanäle: 4MPX / 9 Kanäle: 3MPX / 16 Kanäle: 1080p / 16 Kanäle: 720p
Geräteart	Rekorder
Leistungsaufnahme	25 W (ohne Fetsplatte)
PoE Schnittstellen (IP-Pro Kamera)	Nein
Hinweis	Nur kompatibel mit Kameras der NEIUS Serie
PoE-Switch integriert	Nein
USB-Anschlüsse	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
OSD-Menü	Mehrsprachig
Auslösung der Aufzeichnung	Manuell, Bewegung, Alarm, Terminierung, Kontinuierlich
Sicherung über USB-Anschluss	USB-Stick, USB-Festplatte, USB CD/RW und DVD/RW
Visualisierung	Voll- und Multibild
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SNMP, SSL, Telnet, RTMP, NFS
Weitere Daten	ONVIF (Profile S/T/G)
Unterstützte Displayauflösung	3840 x 2160, 2560 x 1600, x 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720, 800 x 600, 1024 x 768, 1366 x 768, 1440 x 900, 1280 x 800
Verwaltung IP-Kameras	40 Kameras
Gewicht	ca. 2,3 kg
Abmessungen	48 x 440 x 277 mm

Speichermedium	2x SATA (je HDD max. 10 TB, Festplatte nicht im Lieferumfang)
Videokompression	S+265, H.265 und H.264
Videoausgang	VGA (bis 1080p), HDMI (bis 4K)
Kompression	S+265 / H.265 / H.264
Bandbreite IP-Aufzeichnung	Eingang: 320 Mbps, Ausgang: 320 Mbps
Aufzeichnungskanäle	40
App	NEIUS (Android und iOS)
Empfohlene Festplatten	Seagate Skyhawk Videosurveillance® (Festplatte nicht im Lieferumfang)
Videomanagement-Software	NEIUS (Windows 7, 8, 10 , 64bit)
Web Version	WEB6
Verwaltung	USB-Maus
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Alarmein- / -ausgänge	16 Alarmeingänge, 4 Alarmausgänge
Spannungsversorgung	100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
Netzwerkanschluss	2x RJ45 (10M/100M/1000M)
Audioein- / -ausgänge	1 Audioeingang, 1 Audioausgang (RCA)
Aufzeichnungsauflösung, (alle Kanäle)	bis 12MPX

Weitere Bilder

