

Touchscreen-Monitor MAX VM 1060/31

Artikelnummer	74563
Typ	VM 1060/31
Gewicht	0.581kg
Länge	19mm
Breite	208mm
Höhe	134mm

Produktbeschreibung

Das IP Villa Kit 1060/601 ist eine Voll-IP Kommunikationslösung für ein Einfamilienhaus. Kein zentralisierter Server ist für dieses IP-System notwendig, das System kann entweder als dediziertes Netzwerk aufgebaut oder in ein vorhandenes Netzwerk integriert werden. Ist das System an einem ADSL-Router mit Internetanschluss angeschlossen, besteht sogar die Möglichkeit der Weiterleitung der Rufe von der Türstation auf ein mobiles Endgerät (Smartphone/Tablet).

Weitere Eigenschaften bietet der im Kit enthaltene Videomonitor MAX, dieser kann nicht nur Videogespräche von der Türstation entgegen nehmen, sondern ist durch seine Android-Oberfläche mit vielen zusätzlichen Funktionen ausgestattet.

Über den Aufruf von IP-Kameras, einem integriertem Anrufbeantworter, einem integriertem MIFARE®-Lesegerät für eine einfache Zutrittsüberwachung, bis hin zur drahtlosen Steuerung von YOKIS Mikromodulen ist dieser Videomonitor das Herzstück Ihrer IP-Videosprechanlage.

Produktmerkmale:

Video-Monitor MAX

Flach und Raumsparend
Weiß Hochglänzend
Lautstärkeregelung
Rufunterscheidung
Anzeigauflösung: 1024 x 600 dpi
7" Touchscreen
2MPX Kamera

Drei Funkoptionen: WiFi - MIFARE® - YOKIS
Internettelefonie (Audio und Video)
Rufweiterleitung
Chat und Nachrichten mit anderen Teilnehmern
Digitaler Bilderrahmen in Standby

Technische Daten:

Kompatibel mit IP-Villa Kit 1060/601
TFT-Farb-Monitor
Display: 17,78 cm (7 ")
Spannungsversorgung: PoE, 48 V - 54 V (DC)
Abmessungen: 215 x 140 x 40 mm
Kunststoff ABS Weiß
Wandmontage auf Runddose

Produkteigenschaften

Weitere Merkmale

Funk	Fahrstuhlsteuerung, Mifare-Leser, Rufweiterleitung, Chat und Nachrichten mit anderen Nutzern, Interntelefonie, Audio Post It, Musik-Player, Digitaler Bilderrahmen
Abmessungen	WLAN, Bluetooth, YOKIS
YOKIS Steuerterminal	208 x 134 x 19 mm
SD Karteneinschub	8 Einzelszenarien und 4 gemischte Szenarien
Geräteart	Ja, bis 32 GB
Lautstärkeregelung	Videomonitor
Leistungsaufnahme	Ja, mit Stummschaltung
Systemkompatibilität	12 W
Artikelart	Set 1160/601
Auflösung	Touchscreen-Monitor MAX
Ip-Kamera Verwaltung	1024 x 600 dpi
Spannungsversorgung	über RTSP-Protokoll
Frontkamera	24 V oder 48 V DC (PoE)
Montageart	2 MPX
Display	Wand- oder Einbaumontage
Anschlüsse	17,78 cm (7") Touchscreen, Anzeige 4:3 oder 16:9
Hinweis	2 x RJ45, 12 poliger Steckverbinder für Panikalarm, Etagenruf und Rufweiterleitung
Farbe	Bitte nur hochohmige Türöffner oder Türöffner mit Arretierung einsetzen (12 Ohm oder höher, z. B. TO 5111)
	Weiß

Weitere Bilder

