

IP-Kamera im Bewegungsmeldergehäuse VK 1099/204

Artikelnummer	1099/204
Typ	VK 1099/204
Gewicht	0.124kg
Länge	25mm
Breite	60mm
Höhe	100mm

Produktbeschreibung

Kameras mit moderner Netzwerk (IP) Technologie

Vorteile

Einfach in vorhandene Netzwerkstrukturen einbinden

Bilder von IP-Kameras werden über bereits existierende Datennetzwerke übertragen. So müssen keine neuen Kabel aufwendig verlegt werden.

Besonders für Unternehmen mit weit verstreuten Arbeitsstätten bietet die IP-Technologie eine einfach umzusetzende Videoüberwachung.

Dezentrale Datenverwaltung

Netzwerkcameras können über das Internet von überall überwacht, verwaltet und bei Bedarf mit Softwareupdates versorgt werden.

Schnelle Datenübertragung

IP-Kameras enthalten eine Rechnerkomponente, die die Bilddaten komprimiert und versendet. Dadurch können große Menge Videodaten in hoher Auflösung schnell übertragen werden.

Intelligente Videoanalyse

Alle IP-Kameras von Urmet verfügen über eine integrierte Intelligente Videoanalyse. Darin können Sicherheits- und Gefahrenbereiche definiert werden, deren Betreten durch die Kamera erfasst und gemeldet werden.

Installation

Unkomplizierte Installation

Eine Videoüberwachung mit IP-Technologie ist schnell installiert und einsatzbereit, da sie bereits vorhandene Netzwerkstrukturen nutzt.

Spannungsversorgung über Netzwerk möglich (PoE)

Mit dem passenden Switch erfolgt die Stromversorgung der Kamera ganz einfach über das Netzwerk.

Hinweis:

Detaillierte Informationen zu der gezeigten Kamera finden Sie unter „Technische Daten“.

Produkteigenschaften

Videokompression	H.265 / H.264 / MJPEG
Leistungsaufnahme	2,2 W
Minimale Beleuchtungsstärke	0,1 Lux (Farbe, AGC Ein) / 0 Lux (IR-LEDs Ein)
Auflösung Substream	704 x 480 @ 30 fps, 640 x 480 @ 30 fps, 320 x 240 @ 30 fps
Protokolle	HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IP Search, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Bauform	Bewegungsmelder, Micro Kamera im Bewegungsmeldergehäuse
Objektiv	3,7 mm
Helligkeitsabgleich	D-WDR
Auflösung	1080p
Autom. Weißabgleich	AWB
Tag-Nach-Umschaltung	Ja
Gewicht	124 g
Netzwerkanschluss	RJ45 (10/100M)
Dämmerungssensor	kleiner 5 Lux
Bildsensortyp	1/2.8" IMX 307, Starlight, CMOS
Abmessungen	100 x 60 x 25 mm
Gegenlichtkompensation	BLC
Auflösung Mainstream	1920 x 1080 @ 30 fps, 1280 x 960 @ 30 fps, 1280 x 720 @ 30 fps
Videostreams	Mainstream, Substream, Mobilstream
Darstellung	PC-Client Software UVS, Smartphone-Applikation (iOS und Android)
Rauschunterdrückung	3DNR
Auflösung Mobilstream	352 x 288 @ 12 fps
Verschlusszeit	1/5 - 1/20.000 s

Umgebungstemperatur	-20 °C bis +60 °C
PoE Standard	IEEE 802.03af
Spannungsversorgung	12 V DC +/- 10 %, PoE
Verstärkungsanpassung	AGC

Weitere Bilder

