

Blinklicht TBL 8737

Artikelnummer	38737
Typ	TBL 8737
Gewicht	0.101kg
Länge	75mm
Breite	75mm
Höhe	79mm

Produktbeschreibung

Preiswertes Blinklicht-Modul für Standard-Einsatzfälle

Produktmerkmale:

Gute Warnwirkung und gleichmäßige Rundumabstrahlung (360 °)
Vorbereitet für Glühlampen und LED-Leuchtmittel 24 bis 240 V (5 W)

Lampengläser und Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat PC (selbst löschend), Leiterkarte FR4

Farbe: Gelb

Technische Daten:

Fassung: Ba15d

Einschaltdauer: ED 100 %

Schutzart: IP65, Schutzklasse II

Temperaturbereich: -30 °C bis +60 °C

Abmessungen: 75 (D) x 79 mm

Gewicht: 90 g

Spannungsversorgung: 24 V - 240 V (AC), (0,21 A - 0,021 A) Lichtstärke: 3 Cd(p)

Installationshinweis:

Inklusive Bajonett-Verschluß mit Spezialverzahnung als Vibrationsschutz, maximale Sicherheit durch kompletten Berührungsschutz (auch bei Modul-Austausch)

Hinweis:

Glühlampen bitte separat bestellen!

Achtung: Basiselement (Best.-Nr. 38600) und Befestigungselemente bitte immer separat mitbestellen!

Produkteigenschaften

Spannungsversorgung	24 - 240 V AC, 24 V / 240 V AC
Farbe	Gelb
Passend für	TSZ 8600, TBL 873x
Temperaturbereich	-30 bis +60 °C
Abmessungen	75 (D) x 79 mm
Geräteart	Warnlicht
Gewicht	0,1 kg
Fassung	Ba15d
Signalart	Blinklicht
Lichtstärke	3 Cd(p)
Leiterkarte	aus FR4- Material
Schutzart	IP 65
Für Leuchtmittel	Glühlampe o. LED 12 - 240 V (5 W), nicht im Lieferumfang
Blitzfrequenz	ca. 110/min.

Weitere Bilder

