

Funk-Rollladenmodul Unterputz MVR500ERPX

Artikelnummer	5454468
Typ	MVR500ERPX
Gewicht	0.061kg
Länge	22.5mm
Breite	44mm
Höhe	32mm

Produktbeschreibung

Mit YOKIS Micromodulen lässt sich die häusliche Umgebung durch eine einfache Installation so umgestalten, dass eine beliebige Kontrolle über alle elektrischen Verbraucher erreicht werden kann. YOKIS Module bieten Lösungen die wirtschaftlich erschwinglich sind. Egal ob im Neubau oder bei der Renovierung.

Das einzigartige und innovative Konzept der YOKIS Module offeriert Stromstoß- oder Zeitrelais zum Ein- und Ausschalten von Verbrauchern. Treppenlicht- oder Zeitschalter zum verzögerten Ausschalten von Beleuchtungskreisen. Rollladenmodule zum Öffnen oder Schließen und einfachen Zentralisieren von Rollläden, Fensterläden oder Markisen.

Weitere Module wie Dimmer, zeitverzögerte Dimmer, intelligente Multifunktionsdimmer können in Ihrem Haus zu Lichtszenarien verknüpft und an die individuellen Bedürfnissen angepasst werden. Durch nur einen Pilotleiter ist es möglich, alle diese Module zu zentralisieren.

YOKIS Micromodule sind wahlweise als Unterputz oder Hutschienversion erhältlich. Die Ansteuerung der YOKIS Micromodule erfolgt über drahtgebundene Taster oder (je nach Modul) auch über eine komplette YOKIS Funklösung!

Vorteile beim Einsatz von YOKIS Produkten:

- Einfache Installation

- Große Auswahl an Modulen
- Einfache Zentralisierung und Szenensteuerung
- 5 Jahre Garantie auf alle Produkte
- Draht- und Funklösungen
- Lösungen für Installation Unterputz und auf Hutschiene
- Kompletter Service

Produktmerkmale:

Das Funk-Modul MVR500ER ist mit allen Motoren mit drei oder vier Leitern (Nullleiter, Öffnen, Schließen, Phase) kompatibel. Das Modul sendet das empfangene Signal zu weiteren Modulen. So kann die Reichweite gesteigert werden.

Funktionen:

Dieses Modul gestattet die Steuerung und Zentralisierung von Rollläden, Fensterläden und Markisen über verkabelte Taster oder Funksender/-Taster/-Fernbedienungen.

Montage in Rund-, Abzweig- und Hohlwanddosen

Technische Daten:

Kompatible Lasten:

Ohmsche Lasten, Induktive Lasten und Kapazitive Lasten

Funkreichweite: 250 m (ohne Hindernisse)

Übertragung: 2,4 GHz, bidirektional

Inklusive externer Antenne

Abmessungen: 48 x 33 x 22,5 mm

Produkteigenschaften

Spannungsversorgung	230 V
Weitere Funktionen	Blockierung der Konfiguration, täglicher Zeitplan
Stromstärke	2 A
Frequenz	2,4 GHz
Abmessungen	33 x 48 x 22,5 mm
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +50 °C
Gerätetyp	Empfänger
Geräteart	Rollladenmodul mit Außenantenne, Empfänger
Leistung	500 VA
Reichweite im selben Raum	kleiner 100 qm
Reichweite offener, hindernissfreier Sichtbereich	250 m
Anwendung	Rollladen
Antenne	80 mm, Leitungslänge 250 mm
Bauform	Unterputz
Funktionen	Zentralisierung über Funkbus
Baureihe	Unterputz

Weitere Bilder

