

# Türöffner TO 5411

<b>Artikelnummer</b>	93082
<b>Typ</b>	TO 5411
<b>Gewicht</b>	0.277kg
<b>Länge</b>	28mm
<b>Breite</b>	25mm
<b>Höhe</b>	250mm

## Produktbeschreibung

Der Standard Türöffner DIN Links mit verstellbarer Falle (symmetrisch rechts und links verwendbar) und Arretierung besitzt eine kompakten Bauform und wird inklusive gelochtem Schließblech geliefert. Durch die Verstellbarkeit der Falle kann die Position der Falle an die spezifischen Anforderungen der Tür oder des Rahmens angepasst werden. Das ist besonders nützlich, wenn die Türöffnung nicht perfekt in das Standardmaß passt oder wenn geringfügige Anpassungen erforderlich sind, um eine reibungslose schließung der Tür sicherzustellen. Die Arretierung sorgt dafür, dass der Türöffner für ein einmaliges Öffnen freigegeben wird, auch wenn die Kontaktgabe per Taster nur sehr kurz erfolgt. Der Türöffner ist für Kurzzeitbelastungen von max. 20 Sekunden ausgelegt.

## Produkteigenschaften

<b>Kurzzeitbelastung</b>	20 Sekunden
<b>Aufbau</b>	Symmetrisch (rechts und links verwendbar)
<b>Widerstand</b>	12 Ohm
<b>Falle</b>	46 mm (Länge)
<b>Spannungsversorgung</b>	8 – 12 V AC / DC (0,8 A), 8 - 12 V AC/DC
<b>Ausführung</b>	Mit verstellbarer Falle und Arretierung
<b>Schließblech gelocht</b>	250 x 25 x 3 mm
<b>Bauform</b>	Kompakt
<b>Kasten</b>	70 x 20 x 28 mm

## Weitere Bilder

