

# Bewegungsmelder Unterputz McGuard UP

<b>Artikelnummer</b>	94522
<b>Typ</b>	McGuard UP
<b>Gewicht</b>	0.112kg
<b>Länge</b>	52mm
<b>Breite</b>	82mm
<b>Höhe</b>	82mm

## Produktbeschreibung

Der Bewegungsmelder ist speziell für den Einbau in Schalterdosen konzipiert und passt nahtlos in verschiedene Schalterprogramme mit einer Einbautiefe von 50 mm. Die Ansprechempfindlichkeit des Melders ist stufenlos einstellbar, um den Erfassungsbereich präzise anzupassen. Mit einem Überwachungsbereich von 180° mit einer maximalen Reichweite von 8 m nach vorne und 6 m zur Seite bei einer Montagehöhe von 1,2 Metern bietet dieser Melder eine großzügige Abdeckung. Er verfügt über einen separaten Kanal zum Schalten des Lichts. Die Einschaltzeit des Melders ist flexibel einstellbar und variiert von 10 Sekunden bis zu 30 Minuten. Außerdem ermöglicht dieser Bewegungsmelder eine Nachtriggerung durch Geräusche wie beispielsweise Stimmen.

Die Installation ist auch in Hohlwanddosen möglich, was die Flexibilität bei der Anbringung erhöht. Der passive Bewegungsmelder bietet vielseitige Funktionen und eine präzise Einstellung, um eine effiziente Bewegungserfassung in Innenräumen sicherzustellen.

## Produkteigenschaften

<b>Schaltleistung Glühlampen</b>	2000 W
<b>Schaltleistung LED-Lampen</b>	400 W
<b>Geräteart</b>	Bewegungsmelder
<b>Spannungsversorgung</b>	230 V AC, 50 Hz
<b>Abmessungen</b>	80 x 80 x 52 mm
<b>Überwachungsbereich</b>	180°
<b>Ausschaltverzögerung</b>	10 Sekunden bis 30 Minuten (Einstellbar)
<b>Schaltleistung HV-Halogenlampen</b>	1000 W
<b>Technik</b>	PIR (Passive Infrared Sensor)
<b>Schaltleistung Leuchtstofflampen</b>	900 VA
<b>Nachtriggerung</b>	Durch Geräusche (z.B. Stimmen)
<b>Schaltleistung NV-Halogenlampen</b>	1000 VA / 600 W
<b>Schutzart</b>	IP40
<b>Betriebstemperatur</b>	0 °C bis +45 °C
<b>Reichweite</b>	8 m nach vorne, 6 m zur Seite (bei einer Montagehöhe von 1,2 m)
<b>Montage</b>	Einbau
<b>Schaltleistung Energiespar-Lampen</b>	600 VA / 400 W
<b>Farbe</b>	Weiß

## Weitere Bilder

