



Bewegungsmelder Unterputz McGuard UP

Artikelnummer	94522
Typ	McGuard UP
Gewicht	0.112kg
Länge	52mm
Breite	82mm
Höhe	82mm

Produktbeschreibung

Der Bewegungsmelder ist speziell für den Einbau in Schalterdosen konzipiert und passt nahtlos in verschiedene Schalterprogramme mit einer Einbautiefe von 50 mm. Die Ansprechempfindlichkeit des Melders ist stufenlos einstellbar, um den Erfassungsbereich präzise anzupassen. Mit einem Überwachungsbereich von 180° mit einer maximalen Reichweite von 8 m nach vorne und 6 m zur Seite bei einer Montagehöhe von 1,2 Metern bietet dieser Melder eine großzügige Abdeckung. Er verfügt über einen separaten Kanal zum Schalten des Lichts. Die Einschaltzeit des Melders ist flexibel einstellbar und variiert von 10 Sekunden bis zu 30 Minuten. Außerdem ermöglicht dieser Bewegungsmelder eine Nachtriggerung durch Geräusche wie beispielsweise Stimmen.

Die Installation ist auch in Hohlwanddosen möglich, was die Flexibilität bei der Anbringung erhöht. Der passive Bewegungsmelder bietet vielseitige Funktionen und eine präzise Einstellung, um eine effiziente Bewegungserfassung in Innenräumen sicherzustellen.

Produkteigenschaften

Betriebstemperatur	0 °C bis 45 °C
Schaltleistung Glühlampen	2000 W
Schaltleistung LED-Lampen	400 W
Geräteart	Bewegungsmelder
Spannungsversorgung	230 V AC, 50 Hz
Abmessungen	80 x 80 x 52 mm
Überwachungsbereich	180°
Ausschaltverzögerung	10 Sekunden bis 30 Minuten (Einstellbar)
Schaltleistung HV-Halogenlampen	1000 W
Technik	PIR (Passive Infrared Sensor)
Schaltleistung Leuchtstofflampen	900 VA
Nachtriggerung	Durch Geräusche (z.B. Stimmen)
Schaltleistung NV-Halogenlampen	1000 VA / 600 W
Schutzart	IP40
Reichweite	8 m nach vorne, 6 m zur Seite (bei einer Montagehöhe von 1,2 m)
Montage	Einbau
Schaltleistung Energiespar-Lampen	600 VA / 400 W
Farbe	Weiß

Weitere Bilder

