

# AHD PTZ-Kamera VK 1092/605

<b>Artikelnummer</b>	1092/605
<b>Typ</b>	VK 1092/605
<b>Gewicht</b>	2.12kg
<b>Länge</b>	260mm
<b>Breite</b>	140mm
<b>Höhe</b>	150mm

## Produktbeschreibung

Steuerbare PTZ-Kameras der AHD-Serie

Die Kameras bestehen aus hochwertigen Kameras mit motorbetriebenen Zoom-Objektiven und einem Schwenk-Neige-Mechanismus. Zur Steuerung einer Dome-Kamera ist immer eine Steuereinheit notwendig. Dies kann ein eigenständiges Bedienpult oder auch ein DVR/NVR mit PTZ-Steuerung (Pan, Tilt, Zoom) sein.

Die Übertragung der Steuersignale findet entweder über einen separaten Datenbus (RS485) oder durch die Übertragung der Steuersignale über das Koax-Kabel (UTC) statt.

### Produktmerkmale:

AHD Tag-Nacht Kamera mit Schwenk-, Neige- und Zoom-Funktion

## Produkteigenschaften

<b>Optionales Zubehör</b>	Power Box 1092/708, Deckenhalter 1092/711, Videosteuerpult
<b>Horizontale Rotation</b>	360° bei 180°/s
<b>Rotationsgeschwindigkeit Presets</b>	200°/s
<b>Autom. Weißabgleich</b>	ATW
<b>Vertikale Rotation</b>	90° bei 120°/s
<b>IR-LEDs</b>	2 Hochleistungs-LEDs
<b>Reichweite IR</b>	50 m
<b>Geräteart</b>	Kamera
<b>Helligkeitsabgleich</b>	D-WDR
<b>Bauform</b>	PTZ-Dome, PTZ
<b>IR-Reichweite</b>	50 m
<b>Auflösung</b>	AHD: 1080p @ 25 fps, 720p @ 25 fps, 1080p
<b>OSD-Bildschirmmenü</b>	Ja
<b>Tag-Nach-Umschaltung</b>	Ja
<b>Objektiv</b>	5 - 50 mm
<b>Bildsensortyp</b>	1/2.8" Sony IMX238, CMOS
<b>Schutzart</b>	IP66
<b>Minimale Beleuchtungsstärke</b>	0,2 Lux (Farbe) / 0,02 Lux (SW)
<b>Leistungsaufnahme</b>	10 W
<b>S/R-Abstand</b>	größer 48 dB
<b>Videoausgang</b>	1.0 Vpp, Composite, 75 Ohm
<b>Gegenlichtkompensation</b>	BLC
<b>Weitere Daten</b>	Protokoll PELCO-D, inkl. Wandhalter
<b>Spannungsversorgung</b>	Netzteil 24 V (AC), 3 A (im Lieferumfang)
<b>Speicherbare Presets</b>	128
<b>Gewicht</b>	2100 g
<b>Montageart</b>	Wandmontage
<b>Umgebungstemperatur</b>	-30 °C bis +55 °C
<b>Abmessungen</b>	150 x 140 x 260 mm
<b>Rauschunterdrückung</b>	2DNR
<b>Verstärkungsanpassung</b>	AGC
<b>Brennweite</b>	5 - 50 mm

## Weitere Bilder

