

# AHD PTZ-Kamera VK 1092/605

<b>Artikelnummer</b>	1092/605
<b>Typ</b>	VK 1092/605
<b>Gewicht</b>	2.12kg
<b>Länge</b>	260mm
<b>Breite</b>	140mm
<b>Höhe</b>	150mm

## Produktbeschreibung

Steuerbare PTZ-Kameras der AHD-Serie

Die Kameras bestehen aus hochwertigen Kameras mit motorbetriebenen Zoom-Objektiven und einem Schwenk-Neige-Mechanismus. Zur Steuerung einer Dome-Kamera ist immer eine Steuereinheit notwendig. Dies kann ein eigenständiges Bedienpult oder auch ein DVR/NVR mit PTZ-Steuerung (Pan, Tilt, Zoom) sein.

Die Übertragung der Steuersignale findet entweder über einen separaten Datenbus (RS485) oder durch die Übertragung der Steuersignale über das Koax-Kabel (UTC) statt.

### Produktmerkmale:

AHD Tag-Nacht Kamera mit Schwenk-, Neige- und Zoom-Funktion

## Produkteigenschaften

### Optionales Zubehör

Power Box 1092/708,  
Deckenhalter 1092/711,  
Videosteuerpult

### Horizontale Rotation

360° bei 180°/s

### Rotationsgeschwindigkeit Presets

200°/s

### Autom. Weißabgleich

ATW

### Vertikale Rotation

90° bei 120°/s

### IR-LEDs

2 Hochleistungs-LEDs

### Reichweite IR

50 m

### Geräteart

Kamera

### Helligkeitsabgleich

D-WDR

### Bauform

PTZ-Dome, PTZ

### IR-Reichweite

50 m

### Auflösung

AHD: 1080p @ 25 fps, 720p @  
25 fps, 1080p

### OSD-Bildschirmmenü

Ja

### Tag-Nach-Umschaltung

Ja

### Objektiv

5 - 50 mm

### Bildsensortyp

1/2.8" Sony IMX238, CMOS

### Schutzart

IP66

### Minimale Beleuchtungsstärke

0,2 Lux (Farbe) / 0,02 Lux (SW)

### Leistungsaufnahme

10 W

### S/R-Abstand

größer 48 dB

### Videoausgang

1.0 Vpp, Composite, 75 Ohm

### Gegenlichtkompensation

BLC

### Weitere Daten

Protokoll PELCO-D, inkl.  
Wandhalter

### Spannungsversorgung

Netzteil 24 V (AC), 3 A (im  
Lieferumfang)

### Speicherbare Presets

128

### Gewicht

2100 g

### Montageart

Wandmontage

### Umgebungstemperatur

-30 °C bis +55 °C

### Abmessungen

150 x 140 x 260 mm

### Rauschunterdrückung

2DNR

**Verstärkungsanpassung**  
**Brennweite**

AGC  
5 - 50 mm

## Weitere Bilder

