

# Hitzemelder FDT 400

<b>Artikelnummer</b>	SD8U00121
<b>Typ</b>	FDT 400
<b>Gewicht</b>	0.58kg

## Produktbeschreibung

Professionelle Bewegungsmelder, Lichtschranken, Magnetkontakte, Glasbruchmelder oder elektrische Verriegelungen zur Türen-, Fenster-, Innen- oder Außenhaut Sicherung sind das passende Zubehör zur Planung einer sicheren drahtgebundenen Alarmanlage.

### Produktmerkmale:

Hitzemelder

Mit integriertem Microcontroller

Dreifarb-LED: Alarm, Fehler, Normal

Auch als einfacher Melder mit 12V (DC) einsetzbar (Entfall der EN54-5:2000!)

Basis SD 500RL immer mitbestellen

### Technische Daten:

Passend zur Alarmzentrale MP500/8

Material: ABS V0

Farbe: Weiß Statische Alarmschwelle: 58° +/- 5%

Minimale Rücksetzzeit: 300 mS

Spannungsversorgung: 20 V (DC)

Normalbetrieb: 40 mA

Alarmfall: 23 mA

Abmessungen: Ø 90 x 40mm

Gewicht: 70 g

## Produkteigenschaften

<b>Anschlussart</b>	Draht
<b>Minimale Rücksetzzeit</b>	300 ms
<b>Relative Luftfeuchtigkeit</b>	93 % nicht kondensierend
<b>Melderart</b>	Hitzemelder
<b>Betriebstemperatur</b>	-10 °C bis +50 °C
<b>Anzeige</b>	Dreifarb LED
<b>Stromaufnahme</b>	40 µA Standby, 23 mA Alarm
<b>Arbeitsweise</b>	Temperaturmessung
<b>Spannungsversorgung</b>	12 - 22 V DC
<b>Abmessungen</b>	Ø90 x 40mm
<b>Statische Alarmschwelle</b>	58 °C +/- 5 %

## Weitere Bilder

