

# Türöffner TO 5111

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>Artikelnummer</b> | 93013   |
| <b>Typ</b>           | TO 5111 |
| <b>Gewicht</b>       | 0.288kg |
| <b>Länge</b>         | 28mm    |
| <b>Breite</b>        | 25mm    |
| <b>Höhe</b>          | 250mm   |

## Produktbeschreibung

Der Standard Türöffner DIN Links zeichnet sich durch seine vielseitige Anwendbarkeit aus, da er sowohl für DIN links als auch unsymmetrisch rechts genutzt werden kann. Mit seiner kompakten Bauform und der integrierten Arretierung bietet dieser Türöffner eine praktische Lösung für verschiedene Türanwendungen. Die Arretierung sorgt dafür, dass der Türöffner für ein einmaliges Öffnen freigegeben wird, auch wenn die Kontaktgabe per Taster nur sehr kurz erfolgt. Der Türöffner ist für eine Kurzzeitbelastung von max. 20 Sekunden geeignet und wird inklusive eines gelochten Schließbleches geliefert.

## Produkteigenschaften

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Kurzzeitbelastung</b>    | max. 20 Sekunden                                      |
| <b>Aufbau</b>               | DIN Links (unsymmetrisch rechts und links verwendbar) |
| <b>Widerstand</b>           | 12 Ohm  |
| <b>Falle</b>                | 46 mm (Länge)   |
| <b>Spannungsversorgung</b>  | 8 – 12 V AC / DC (0,8 A), 8 - 12 V AC/DC              |
| <b>Schließblech gelocht</b> | 250 x 25 x 3 mm                                       |
| <b>Kasten</b>               | 90 x 20 x 28 mm                                       |
| <b>Bauform</b>              | Kompakt   |
| <b>Ausführung</b>           | Mit Arretierung                                       |

## Weitere Bilder

