

Lesegerät P40 FD-020-220

| | |
|---------------|------------|
| Artikelnummer | 74921 |
| Typ | FD-020-220 |
| Gewicht | 0.065kg |
| Länge | 25mm |
| Breite | 45mm |
| Höhe | 85mm |

Produktbeschreibung

Das moderne **Lesegerät P40** ist ein Zwei-Draht-Bus Lesegerät für den Nahbereich. Dank der schmalen Ausführung von 47 mm kann die Aufputzmontage auch an Orten mit begrenztem Platzbedarf problemlos erfolgen. Die zwei LED's auf der Oberseite des Lesegeräts dienen zusätzlich als optischer Signalgeber und können durch die Farbänderung, nach Vorhalten des Identmediums, Auskunft über gewährten oder verweigerten Zutritt anzeigen. Zusätzlich signalisiert der Summer einen akustischen Ton für gewährten oder verweigerten Zutritt. Die Schutzarten IP65 und IK10 unterstreichen die Tauglichkeit für den Außenbereich, auch bei rauen Bedingungen. Mit dem FDI eigenen Protokoll ist die Sicherheit der kompletten Zutrittskontrolle gewährleistet. Kompatibel ist das Lesegerät mit dem iPassan- und Easy Door-Controller.

Nur mit der Zutrittskontrolle iPassan möglich:

In der iPassan-Software können die LED's individuell gemanagt, deaktiviert oder umgestellt werden. Das gleiche gilt für den integrierten Summer.

Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| System | MIFARE® |
| Optische Signalisierungs-LED | Ja |
| Akustische Signalisierung | Ja |
| Geräteart | Lesegerät |
| Gewicht | 0,065 Kg |
| Kompatibel mit EDC | Ja |
| Übertragungsart | Mifare® |
| Lesebereich zwischen Lesegerät und Näherungsschlüs | Nahbereich max. 3 cm |
| Spannungsversorgung | Vom Controller über Zwei-Draht-Bus |
| Frequenz | 13,56 MHz |
| Schutzart | IP65 und IK10 |
| Temperaturbereich | -20 °C bis 60 °C |
| Montage | Aufputz |
| Leitungsverbindung zwischen Lesegerät und Controller | 2-Drähte geschirmte Mantelleitung, max. 100 m |
| Abmessungen | 90 x 47 x 23 mm |
| Kompatibel mit iPassan | Ja |

Weitere Bilder

