

Funkbewegungsmelder FA30-BM10

Artikelnummer	39140
Typ	FA30-BM10
Gewicht	0.059kg
Länge	53mm
Breite	64mm
Höhe	95mm

Produktbeschreibung

Heutzutage genügt es nicht mehr, die Haustür abzuschließen und sich auf die wachsamen Nachbarn zu verlassen. Ein hoher Zaun, Gitter vor den Fenstern oder Sicherheitsschlösser können einem Einbrecher die Arbeit erschweren, aufhalten können sie ihn nicht. Aus diesem Grund benötigen Sie jemanden, der auf Ihr Hab und Gut aufpasst, wenn Sie nicht zu Hause sind.

Diese Aufgabe übernimmt die Funkalarmanlage FA30 der GROTHE GmbH in Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsdienst Protego24.

Die Funkalarmanlage FA30 im ansprechenden Design kombiniert u.a. Magnetkontakte, Bewegungsmelder, Technische Melder und Kameras mit integrierter Beleuchtung für Nachtaufnahmen in einem System. Sie kann einfach und schnell überall dort installiert werden, wo Sicherheit gefragt ist.

Das System benötigt keine Kabel; die Komponenten sind per Funk vernetzt. Die zuverlässige Funktechnik garantiert hohe Reichweiten und eine sichere Verbindung der Geräte. Registriert das System einen Einbruchsversuch, leitet es detaillierte Informationen direkt an den Protego24-Wachdienst weiter.

Produktmerkmale:

- Einstellbare Empfindlichkeit (von Zentrale aus)
- Schutz gegen Unterkriechen
- TMR-Algorithmus (True-Motion-Recognition)
- Verbindungsanzeige mittels LED (einfaches bestimmen des Montageortes)
- Kein Ausrichten in senkrechter Richtung erforderlich

Mikroprozessorgesteuerte Temperaturkompensation
Öffnungs- und Abriss sabotageüberwachung
Schutz des optischen Systems durch staub- und kleintierdichtes Gehäuse
Integrierter Weißlichtschutz
Automatische Batterie-Leer-Meldung

Technische Daten:

Frequenz: 868 MHz (Zweiwege-Funkmodul)
Dual-Sensor (Pyroelement)
PIR-Zylinderlinse Detektionsfelder: 18 weit, 18 mittig, 10 nah
Max. Erfassungsbereich: 15 x 15 m / 90 °
Befestigungshöhe: 0,5 bis 4,0 m
Batterietyp: 3,0 V / CR123A
Batterielebensdauer: ca. 6 Jahre (bei typ. Anwendung)
Temperaturbereich: -10 °C bis 50 °C
Abmessungen: 94,5 x 63,5 x 53 mm Gewicht: 70 g (mit Batterie)
Farbe: Weiß

Installationshinweis:

Der Protego24-Wachdienst ist 365 Tage im Jahr und 24 Stunden am Tag einsatzbereit. Hier arbeiten speziell geschulte Servicekräfte und beurteilen, ob es sich um einen Einbruchversuch, einen Fehlalarm oder einen technischen Alarm (z.B. einen Stromausfall oder einen Wasserrohrbruch) handelt; in diesem Fall wird der Kunde per Telefon informiert, mit ihm Rücksprache gehalten und bei Bedarf ein Notrufdienst eingeleitet.

Fehlalarme gehören damit der Vergangenheit an.

Produkteigenschaften

Erfassungsbereich	15 m / 90°
Erfassungszonen	18
Abmessungen	95 x 64 x 53 mm
Frequenz	868 MHz
Batterien	1 x CR 123A
Betriebstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Kleintiererkennung	bis 38 Kg
Batteriestatus	Meldung an Zentrale
Sabotageschutz	Abriss und Öffnung
Anschlussart	Funk
Melderart	Bewegungsmelder
Technik	Bidirektional
Frequenzhopping	FHSS
Batterielebensdauer	bei typischer Anwendung: 5 -8 Jahre
Verschlüsselung	AES-128 Bit
Farbe	Weiß
Unterkriechschutz	Ja
Lokaler Reichweitentest	LED-Anzeige

Weitere Bilder

