

Funk-Dimmer RE MTV300MRP

Artikelnummer	5454479
Typ	MTV300MRP
Gewicht	0.063kg
Länge	12mm
Breite	62mm
Höhe	85mm

Produktbeschreibung

Mit YOKIS Micromodulen lässt sich die häusliche Umgebung durch eine einfache Installation so umgestalten, dass eine beliebige Kontrolle über alle elektrischen Verbraucher erreicht werden kann. YOKIS Module bieten Lösungen die wirtschaftlich erschwinglich sind. Egal ob im Neubau oder bei der Renovierung.

Das einzigartige und innovative Konzept der YOKIS Module offeriert Stromstoß- oder Zeitrelais zum Ein- und Ausschalten von Verbrauchern. Treppenlicht- oder Zeitschalter zum verzögerten Ausschalten von Beleuchtungskreisen. Rollladenmodule zum Öffnen oder Schließen und einfachen Zentralisieren von Rollläden, Fensterläden oder Markisen.

Weitere Module wie Dimmer, zeitverzögerte Dimmer, intelligente Multifunktionsdimmer können in

Ihrem Haus zu Lichtszenarien verknüpft und an die individuellen Bedürfnissen angepasst werden. Durch nur einen Pilotleiter ist es möglich, alle diese Module zu zentralisieren.

YOKIS Micromodule sind wahlweise als Unterputz oder Hutschienversion erhältlich. Die Ansteuerung der YOKIS Micromodule erfolgt über drahtgebundene Taster oder (je nach Modul) auch über eine komplette YOKIS Funklösung!

Vorteile beim Einsatz von YOKIS Produkten:

- Einfache Installation
- Große Auswahl an Modulen
- Einfache Zentralisierung und Szenensteuerung
- 5 Jahre Garantie auf alle Produkte
- Draht- und Funklösungen
- Lösungen für Installation Unterputz und auf Hutschiene
- Kompletter Service

Produktmerkmale:

Der Funk-Dimmer MT300MRP gestattet das Regulieren der Helligkeit von elektrischen Lasten.

Funktionen:

Dimmen, Ein-/Ausschalten, Schwache Beleuchtung, Speicher, Beleuchtung 100%, Mindesthelligkeit, Sperre.

Das Modul sendet das empfangene Signal zu weiteren Modulen. So kann die Reichweite gesteigert werden.

Montage auf DIN-Schiene

Technische Daten:

Kompatible Lasten:

Ohmsche Lasten, Induktive Lasten und Kapazitive Lasten

Funkreichweite: 250 m (ohne Hindernisse)

Übertragung: 2,4 GHz, bidirektional

Lebensdauer Batterie: >7 Jahre
Abmessungen: 90 x 17 x 60 mm

Produkteigenschaften

Spannungsversorgung	230 V
Geräteart	Dimmer
Weitere Funktionen	Blockierung der Konfiguration
Reichweite im selben Raum	Kleiner 100 qm
Umgebungstemperatur	-20 °C bis 40 °C
Leistung	300 VA
Bauform	Reiheneinbau
Frequenz	2,4 GHz
Gerätetyp	Empfänger, Zeitfunktion Dimmer
Abmessungen	46 x 37 x 12 mm
Funktionen	Soft-Start / Soft-Stopp, Zentralisierung über Funkbus
Stromstärke	1,3 A
Dimmer Funktionen	Voreingestellte Speicherwerte, Speicherung letzter Helligkeitszustand, Konfiguration mind. Helligkeit
Reichweite offener, hindernissfreier Sichtbereich	250 m
Zeitfunktionen	Unbegrenzte Zeitdauer, Zeitschaltuhr von 2 s bis 4 h, Ausschaltwarnung

Weitere Bilder

