

# PSTN Telefonwählgerät CT 06

<b>Artikelnummer</b>	CT4900211
<b>Typ</b>	CT 06
<b>Gewicht</b>	0.655kg
<b>Länge</b>	70mm
<b>Breite</b>	185mm
<b>Höhe</b>	247mm

## Produktbeschreibung

Telefonkommunikatoren bieten die Möglichkeit, über vokale Mitteilungen (oder je nach Modell SMS-Mitteilungen) im Klartext, Alarme überall und mit jedem beliebigen Telefon empfangen zu können. Um die größtmögliche Sicherheit zu garantieren, kontrollieren die Kommunikatoren die Netzbereitschaft und gehen je nach Ausstattung der Geräte bei Sabotage oder Störungen automatisch zum alternativen Netz über.

Außerdem senden sie wertvolle Informationen wie Hinweise auf den Ablauf der SIM-Karte, technische Störungen oder Störungen der Telefonleitung.

### Produktmerkmale:

PSTN-Telefonwählgerät mit Sprachsynthese

Mit LCD-Display 2-zeilig, 16 Zeichen  
Integriertes alphanumerisches Tastenfeld  
Mit Kopfhörer zum Aufzeichnen und Abhören der Sprachmeldungen  
Sende Art für Alarmmeldungen: Sprachnachrichten  
Integrierte Sprachsynthese 60 Sek.  
12 programmierbare Telefonnummern mit je 28 Ziffern  
2 programmierbare Alarmeingänge und 1 TC-Eingang  
Störungsausgang Batterie leer und / oder kein Telefonnetz  
Elektrischer Ausgang Leitungsunterbrechung / kein Empfang  
5 fernsteuerbare Ausgänge  
Test Telefonleitung PSTN  
Automatisches Backup im verfügbaren Telefonnetz

**Technische Daten:**

Sabotageschutzschalter gegen Öffnen und Demontage  
Nichtflüchtiger Daten- und Nachrichtenspeicher  
Wahlverfahren: MFV  
Sprachmeldungen: 1 Basismeldung 10 Sek. und 9 Meldungen mit 5 Sek  
Temperaturbereich: +5 °C bis +40 °C  
Einsetzbarer Akku: RB 19 (RB0310113)  
Leistungsaufnahme: 0,07 A in Ruhestellung , 0,2 A im Alarmfall  
Abmessungen: 245 x 185 x 70 mm Gewicht: 0,97 kg

**Produkteigenschaften**

<b>Wahlverfahren</b>	IWV und MFV
<b>Sprachmeldungen</b>	1 Basismeldung 10 s, 9 Meldungen je 5 s
<b>Ausgang</b>	5 fernsteuerbare Ausgänge, Batterie leer, kein Telefonnetz, Störmeldung
<b>Leistungsaufnahme</b>	70 mA standby, 250 mA Alarm
<b>Alarmein- / -ausgänge</b>	2 Alarmeingänge programmierbar
<b>Abmessungen</b>	245 x 185 x 70 mm
<b>Tastatur</b>	15 Tasten
<b>Daten</b>	nicht flüchtig
<b>Übertragung</b>	PSTN
<b>Sprachsyntese</b>	60 s
<b>Telefonnummern</b>	12 mit je 28 Ziffern
<b>Versorgungsspannung</b>	12 V bis 14,5 V DC
<b>Einsetzbarer Akku</b>	AK 1033/600
<b>Einsetzbares Netzgerät</b>	NG AL12/2A (39342)
<b>Sendart</b>	Sprache
<b>Anzeige</b>	LCD 2 Zeilen, 6 LED
<b>Betriebstemperatur</b>	+5 °C bis +40 °C
<b>Geräteart</b>	Wählgerät
<b>Sabotageschutz</b>	Gegen Öffnen und Demontieren

## Weitere Bilder

